

FX3SA-14MT/CM_三菱PLC代理

产品名称	FX3SA-14MT/CM_三菱PLC代理
公司名称	上海黎雨自动化设备有限公司
价格	888.00/件
规格参数	三菱:1 不限:2 日本:3
公司地址	上海嘉定区曹安公路2300弄10栋19号
联系电话	13661558636 13162007958

产品详情

上海黎雨公司简介

上海黎雨机电设备有限公司是一家专业从事三菱工控自动化产品的销售批发的企业：三菱plc、三菱变频器、三菱伺服电机、三菱触摸屏、各种三菱产品配件附件模块等。特殊规格均可供应，拥有价格优势与庞大的库存，可以确保准时交货，品质***，可提供24小时上门服务，实体保障，FX3SA-14MT/CM_zheng pin三菱PLC代理***！

FX3U-32MR/ES-A规格概要：

【电源规格】：AC电源型：AC100V~240V

【耗电量*1】：AC电源型：40VA

【冲击电流】：AC电源型：30A 5ms以下/AC100V，45A 5ms以下/AC200V

【24V供电电源】：AC电源型：400MA以下

【输入规格】：DC24V 7mA/5mA无电压触点、或者NPN开集电极晶体管输入

【输出规格】：2A/1点、8A/4点COM AC250V, (对应CE、UL/CUL规格时为240V) DC30V以下

【输入输出扩展模块】：可连接FX2N系列用的扩展模块以及FX2N系列用的扩展单元。

【外形尺寸(H*W*D mm)】：150 × 90 × 86

【FX3U-32MR/ES-A介绍】：基本单元,内置16点输入，内置16点输出(继电器),AC电源

【FX3U-32MR/ES-A面价】：5180 (RMB)

输入输出形式诠释：

R:DC24V (漏型) 输入 / 继电器输出

S:DC24V (漏型) 输入 / 双向可控硅 (SSR) 输出

T:DC24V (漏型) 输入 / 晶体管 (漏型) 输出

R-ES:DC24V (漏型 / 源型) 输入 / 继电器输出

S-ES:DC24V (漏型 / 源型) 输入 / 双向可控硅 (SSR) 输出

T-ESS:DC24V (漏型 / 源型) 输入 / 晶体管 (源型) 输出

R-UA1:AC100V 输入 / 继电器输出

X:DC24V (漏型) 输入

X-C:DC24V (漏型) 输入 / 连接器

XL-C:DC5V 输入 / 连接器

X-ES:DC24V (漏型 / 源型) 输入

YR:继电器输出

YS:双向可控硅 (SSR) 输出

YT:晶体管 (漏型) 输出

YT-C:晶体管 (漏型) 输出 / 连接器

YR-ES:继电器输出

YT-ESS:晶体管 (源型) 输出

FX3U系列PLC产品详细介绍

FX3U系列是三菱电机第三代微型可编程控制器，它在许多方面进行了增强。

一、FX3U系列PLC相对以前的PLC，其基本功能得到了大幅度的提升。

1. CPU处理速度达到了0.065us/基本指令。
2. 内置了高达64K步的大容量RAM存储器。
3. 通过CC-bbbb网络的扩展可以实现最多达384点的控制。
4. 大幅增加了内部软元件的数量。

二、FX3U系列PLC中集成了多项*****的功能。

1. 晶体管输出型的内置了3轴独立100kHz的定位功能，并且增加了新的定位指令：带DOG搜索的原点回归(DSZR)，中断单速定位(DVIT)和表格设定定位(TBL)，从而使得定位控制功能更加强大，使用更为方便。
2. 内置6点同时100kHz的高速计数功能。

三、FX3U系列PLC还专门强化了以下功能。

1. FX3U系列PLC专门增强了通信的功能：其内置的编程口可以达到115.2kbps的高速通信，而且最多可以同时使用3个通信口(包括编程口在内)。
2. FX3U系列PLC新增加了高速输入输出适配器，模拟量输入输出适配器和温度输入适配器，这些适配器不占用系统点数，使用方便。其中通过使用高速输出适配器可以实现最多4轴、200kHz的定位控制，通过使用高速输入适配器可以实现200kHz的高速计数。