

MOTU蓄电池稳压直流电源供货商

产品名称	MOTU蓄电池稳压直流电源供货商
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄电池:胶体电池 稳压电源:不间断电源 直流屏消防电池:逆变电源
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号(注册地址)
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

蓄电池特点：

一、完全密封，不需维护，不需定期测比重，不需加酸加水，因而无酸和人工的花费。二、由于不需要维护通道，因而占地少（与传统电池比可少67%）。三、由于无酸溢出，不需要特殊通风设备（与传统电池房间相比，通风设备少75%）。四、电池出厂时以充足电，因而不需要初装工作。五、电池不属于危险货物，可进行公路，铁路，及航空运输。

youpeisi蓄电池规格参数表：电 池 型 号 标 准 电 压 (V) 容 量(AH)
大外形尺寸 (mm) 长 宽 高 总高 MF7-12 12 7 151 65 94 101 MF12-12 12
12 151 99 94 101 MF17-12 12 17 180 77 167 167 MF24-12 12 24 165 126 175
182 MF38-12 12 38 196 165 175 182 MF50-12 12 50 257 133 201 201 MF65-12
12 65 350 166 173 174 MF75-12 12 75 365 168 208 208 MF100-12 12 100 407
174 174 238 MF120-12 12 120 409 176 235 238 MF150-12 12 150 483 170 242
242 MF200-12 12 200 522 240 244 244

产品特性：1. 寿命长。 2. 自放电率极低。 3. 容量充足。 4. 使用温度范围宽。 5. 密封性能好。 6. 导电性好。 7. 充电接受能力强。 8. 安全可靠的防爆排气系统。

【技术特色】(TECHNICAL FEATURES)：

密闭结构(Sealed Construction) 电解液悬浮系统(Electrolyte Suspension System) 气体再组合(Gas Recombination)

使用免保养(Maintenance-Free Operation) 任何方向可使用(Operation In Any Direction) 低压力排气系统(Low Pressure Venting System)

高负荷格子体(Heavy Duty Grids) 低自行放电 - 长保存寿命(Low Self Discharge-Long shelf Life)

宽广的温度使用范围(Broad Operating Temperature Range) 高回复容量(High Recovery Capability)