

北京先锋科仪高通量组织研磨仪CGRINDER-192

产品名称	北京先锋科仪高通量组织研磨仪CGRINDER-192
公司名称	北京先锋科仪科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市门头沟区三家店东街51号一层（天助立业众创空间）0483（注册地址）
联系电话	13381483086

产品详情

北京先锋科仪高通量组织研磨仪CGRINDER-192

主要技术参数性能指标（1）60秒内同时可以处理192个样品。

（2）标配研磨管适配器为96孔板*2,可选研磨管配适配器5ml*12、（7-15）ml*6、25ml*2、50ML*2可选研磨罐适配器规格为：5ml*4、15ml*4、50ml*2研磨罐材质有不锈钢，聚四氟乙烯。可以根据用户需求定制各种非标适配器。

（3）触摸屏显示界面,可以方便直观的设定仪器运行频率和研磨时间,同时显示当前日期和时间，便于确切实验记录。（4）防震原理：Quakeproof-1防震原理，上下运动为主伴随左右辅助晃动三维一体的研磨珠运动方式，确保样品处理时受力的较大和快速瞬间的粉碎效果。（5）进料尺寸：无要求，适应适配器即可。（6）出料粒度：约5 μ m，可通过设定研磨时间和频率来调节粒度以满足不同实验要求（7）不锈钢工作腔体，避震圆角和斜坡底座设计，工作腔体不锈钢板采用压模成形技术，保证腔体不变形，表面特殊涂层处理易于清洁,仪器上盖附有降噪隔音装置，保证实验环境安静舒适。可选透明罩。（8）研磨平台数(可接纳研磨罐数)>2（9）紧固装置：自动中心定位（自动跟踪运行轨迹，松紧可调）（10）多样品组织研磨仪均质速度：0—70 HZ/秒（用户可自行设定），（11）工作时间：0秒-9999秒（单次可设定时间，非多次累积时间）。（12）研磨磨球直径：0.1mm-30mm(根据适配器选合理用)（13）研磨球材料：玻璃、不锈钢、合金钢、玛瑙、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂等（14）加速：在2秒内达到设定速度。（15）减速：在2秒内达到设定速度。（16）噪音等级：小于55分贝（17）研磨方式：支持湿磨，干磨，低温研磨。

