

透气型塑胶跑道造价指南

产品名称	透气型塑胶跑道造价指南
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	125.00/平方米
规格参数	盛立体育:新国标 透气型塑胶跑道:13mm 塑胶跑道材料厂家:塑胶跑道厂家
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

透气型塑胶跑道造价指南

影响透气型塑胶跑道价格的主要因素？

塑胶跑道是各大学校、体育场馆最常见的运动地面材料之一，由于塑胶材料自身的性能优点使得铺设的塑胶跑道具有利于运动员速度和技术发挥，有效地提高运动成绩，降低摔伤率等优点。不同的材质的塑胶跑道它的价格也是不一样的，那么影响塑胶跑道施工价格的主要因素有哪些呢？

透气型塑胶跑道造价指南

目前市场上常见的跑道类型有：混合型塑胶跑道、复合型塑胶跑道（透气性塑胶跑道、自结纹塑胶跑道）等，它们的铺设价格都是不一样的。

透气型塑胶跑道造价指南

因素一：材质的不同决定价格的不同：

混合型塑胶跑道采用国际田联认可的混合结构，面层为PU颗粒，母体是全PU，底层由聚氨酯预聚体掺

合一定比例的黑色橡胶颗粒组成，标准厚度为9mm，面层由胶浆和塑胶颗粒组成，厚度为4mm。一般主跑道厚13mm，颜色为红色，辅助区为9mm，颜色为绿色，加厚区为18mm、25mm。相对其他类型跑道价格会高些。

透气性复合型塑胶跑道采用国际田联认可的混合结构，面层为PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒，母体是全PU掺合部分橡胶颗粒。施工工艺简单，符合国际赛事标准。标准厚度13mm，价格较混合型塑胶跑道相对低廉。

自结纹塑胶跑道：自结纹塑胶跑道是由近年来新兴的一种新型塑胶跑道，它喷涂后自然形成无颗粒防滑面层，相对混合型塑胶跑道便宜些是一款物廉价美的产品。

预制式塑胶跑道：是一种预制型卷材跑道。以天然橡胶及人工橡胶为基础，混合矿物质填充剂、稳定剂及色料于工厂内连续压延处理，并以280-300℃的高温加硫硬化一体成型，机械压花，纹路一致的双层结构合成橡胶。(专业的田径运动场的常用类型，但其价格较高，是一般的大中小学所不能承受的)

透气型塑胶跑道造价指南

因素二：用料及施工

企业规模的大小决定着用料及施工的好坏，甚至不同的施工习惯也影响着跑道质量，目前市场上偷工减料的现象不在少数，个中猫腻令人唏嘘，只能以跑道铺设标准去做判断衡量；

标准跑道全长为400米，应由两个平行的直道和两个半径相等的弯道组成。除草地跑道外，跑道内侧应用适宜材料制成的突沿加以分界。突沿高约5厘米，宽至少5厘米；

应在跑道内突沿外沿以外30厘米处测量跑道长度。如无突沿应在标志线外沿以外20厘米处进行测量。

400米及400米以下各项径赛，每名运动员应占有一条分道，分道宽最小为1.22米，最大为1.25米，分道线宽5厘米，所有分道宽应相同。应按上述第2款的规定测量第一分道的长度，其他分道的长度应在内侧分道线外沿以外20厘米处进行测量。

塑胶跑道施工在沥青或水泥基础上，基础做法与道路施工大致相同。基础表面平整度要求较高，以保证塑胶面层厚度一致，弹性均匀，对基础的质量要求如下：

坡度：横向<1%(弯道8‰、直道5‰、半圆区5‰)，纵向<1‰，跳高区<0.4%，表面应平坦光滑、排水畅通。

平整度：平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm。

定位：为准确施工及画线需要，应用牢固鲜明标志物标出跑道场地的四个半圆切线点和两个圆心。

排水：排水系统在大雨后二小时必需排出积水。在冰冻地区，沥青层与碎石层之间最好加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽的基础应做特殊防水处理。

强度和稳定性：基础应具有一定的强度和稳定性，表面均匀坚实、无裂缝，无烂边，接缝平直光滑。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。