

丙烯酸网球场价格多少钱一平方厂家报价

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 丙烯酸网球场价格多少钱一平方厂家报价 |
| 公司名称 | 湖北盛立体育科技有限公司 |
| 价格 | 40.00/平方米 |
| 规格参数 | 盛立体育:环保 弹性丙烯酸球场:3mm至5mm 弹性丙烯酸网球场:丙烯酸网球场 |
| 公司地址 | 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱 |
| 联系电话 | 15907164393 18627895877 |

产品详情

沥青基础丙烯酸网球场价格多少钱一平方厂家报价

沥青基础丙烯酸网球场施工方案

一、基础设施：

- 1、挖土：挖土400mm深，清除余泥、平整、压实。
- 2、基础层：铺300mm厚块石和碎石层。
- 3、稳定层：在碎石面上铺100mm水泥石粉（拌6%水泥），并压实。沥青基础丙烯酸网球场价格多少钱一平方厂家报价
- 4、粗沥青：铺60mm厚粗沥青，将拌制好的粗沥青混凝土趁热平铺于水泥石粉面上，用压路机纵横压实、压平，并向一边方向（与中网平行方向）作5%的倾斜坡度，以利排水。

- 5、细沥青：在粗沥青面上再铺一层30mm厚的细砂沥青混凝土，并与压粗沥青的要求相同。
- 6、沥青完成后，需七天至十五天的稳定期，才宜进行面层丙烯酸涂料方式施工。

沥青基础丙烯酸网球场价格多少钱一平方厂家报价

二、面层丙烯酸涂料施工工艺：

- 1、温度：施工时温度应在12℃以上，涂料易于熟化，而超过36℃涂料则易起泡。
- 2、试水：全场洒水，以测试场地之平整度，在明显凹陷处做记号。
- 3、修补：用强化沥青填充剂拌适量石英砂和水，填平场内凹陷处，减低积水现象。
- 4、底层：用强化沥青填充剂掺砂、水搅拌，铺涂二层找平地面，使其与面层涂料更粘合。
- 5、中层：用丙烯酸强化填充剂混合砂、水，搅拌后涂刮一层，以加强面层与底层的粘接。
- 6、面层：用丙烯酸色料浓缩物混合适量石英砂和水搅拌，涂刮二层，以增加耐磨功能。沥青基础丙烯酸网球场价格多少钱一平方厂家报价
- 7、终饰：用丙烯酸色料浓缩物加水搅拌后，涂刮一层面油，以达到纹理效果。
- 8、划线：用丙烯酸色料浓缩物画白色标准网球场界线两道。沥青基础丙烯酸网球场价格多少钱一平方厂家报价