日本旭化成POM(旭化成塑料厂家)

产品名称	日本旭化成POM(旭化成塑料厂家)
公司名称	上海远华塑国际贸易有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:厂家授权一级代理商 产地:正规渠道厂家授权供应
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层(注册地址)
联系电话	13671664550 13671664550

产品详情

日本旭化成POM(旭化成塑料厂家)

长期供应Tenac(铁耐克) POM日本旭化成如下产品:

POM日本旭化成2010特性:超高冲击强度等级,最高分子量级别,可于挤压成型的条材,滑雪工具部件, 夹子

POM日本旭化成3010特性:冲击强度,高延伸率等级,第二最高分子量级别:可于挤压成型的条状及板状物,滑雪工具

部件,滑轮

POM日本旭化成SH301特性:画冲击强度, 高延伸率等级, 但在成型热稳定性方面与铁耐克-C共聚物匹敌, 可于挤压成型

的条状及板状物,滑雪工具部件,滑轮

POM日本旭化成5010一般等级,具有流动性与机械性能相互匹配的性能,可用于齿轮,凸轮

POM日本旭化成5050标准流动等级,具有高结品速度,可进一步提高生产率,可用于磁带录音机与录像机部件

POM日本旭化成7054高流动等级,具有高结品速度,可进一步提高生产率,可用于录像机带盘,1式磁带轮,其他多孔穴

邮件

POM日本旭化成2013A超高粘度等级,含紫外线吸收剂和其他添加剂,优良耐气候性,可用于管道配件,滚筒,汽车外用

部件

POM日本旭化成3013A高粘度等级,含紫外线吸收剂和其他添加剂,优良耐气候性,可用于管道配件,滚間,汽车外用部

件

POM日本旭化成4013A中粘度等级,含紫外线吸收剂和其他添加剂,优良耐气候性,可用于汽车内部用部件(把手等)

POM日本旭化成5013A标准粘度等级,含紫外线吸收剂和其他添加剂,优良耐气候性,可用于门把手,镇子底座:

POM日本旭化成GA520添加25%玻纤的等级,具有高刚性和的尺寸稳定性,可用于开关壳体:

POM日本旭化成GN705添加25%玻纤,具有高刚性和高强度,用于汽车开关壳体,滚筒,轴承,聚部件

POM日本旭化成LT8O2高冲击强度高延伸率,的耐金属摩擦和摩损,可用于齿轮,滚筒,轴承

POM日本旭化成LT804的耐金属摩擦和摩损,可用于键盘部件,办公室机械用轴承,齿轮

POM日本旭化成FS410含有氟聚合物,的耐摩擦的磨损性,的刚性,可用于速度表轴承:

POM日本旭化成LM511含有特殊润滑的超高润滑等级,的耐非结晶树脂金属摩擦和磨损性,的刚性,可用于齿轮和