

日本旭化成POM(旭化成塑料厂家)

产品名称	日本旭化成POM(旭化成塑料厂家)
公司名称	上海远华塑国际贸易有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:厂家授权一级代理商 产地:正规渠道 厂家授权供应
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层 (注册地址)
联系电话	13671664550 13671664550

产品详情

日本旭化成POM(旭化成塑料厂家)

长期供应Tenac(铁耐克) POM日本旭化成如下产品:

POM日本旭化成2010特性:超高冲击强度等级, 最高分子量级别, 可于挤压成型的条材, 滑雪工具部件, 夹子

POM日本旭化成3010特性:冲击强度, 高延伸率等级, 第二最高分子量级别:
可于挤压成型的条状及板状物, 滑雪工具

部件, 滑轮

POM日本旭化成SH301特性:高冲击强度, 高延伸率等级, 但在成型热稳定性方面与铁耐克-C共聚物匹敌, 可于挤压成型

的条状及板状物, 滑雪工具部件, 滑轮

POM日本旭化成5010一般等级, 具有流动性与机械性能相互匹配的性能, 可用于齿轮, 凸轮

POM日本旭化成5050标准流动等级, 具有高结晶速度, 可进一步提高生产率, 可用于磁带录音机与录像机部件

POM日本旭化成7054高流动等级, 具有高结晶速度, 可进一步提高生产率, 可用于录像机带盘, 1式磁带轮, 其他多孔穴

邮件

POM日本旭化成2013A超高粘度等级，含紫外线吸收剂和其他添加剂，优良耐气候性,可用于管道配件,滚筒，汽车外用

部件

POM日本旭化成3013A高粘度等级，含紫外线吸收剂和其他添加剂，优良耐气候性，可用于管道配件，滚筒，汽车外用部

件

POM日本旭化成4013A中粘度等级，含紫外线吸收剂和其他添加剂，优良耐气候性,可用于汽车内部用部件(把手等)

POM日本旭化成5013A标准粘度等级，含紫外线吸收剂和其他添加剂，优良耐气候性，可用于门把手，镇子底座:

POM日本旭化成GA520添加25%玻纤的等级，具有高刚性和的尺寸稳定性，可用于开关壳体:

POM日本旭化成GN705添加25%玻纤，具有高刚性和高强度，用于汽车开关壳体，滚筒，轴承，聚部件

POM日本旭化成LT802高冲击强度高延伸率，的耐金属摩擦和磨损，可用于齿轮，滚筒，轴承

POM日本旭化成LT804的耐金属摩擦和磨损，可用于键盘部件，办公室机械用轴承，齿轮

POM日本旭化成FS410含有氟聚合物，的耐摩擦的磨损性，的刚性，可用于速度表轴承:

POM日本旭化成LM511含有特殊润滑的超高润滑等级，的耐非结晶树脂金属摩擦和磨损性，的刚性，可用于齿轮和