

YQ31250E滚齿机 新翔机械

产品名称	YQ31250E滚齿机 新翔机械
公司名称	大连新翔机械有限公司
价格	690000.00/台
规格参数	类型:滚齿机 品牌:明星 型号:yq31250e
公司地址	中国 辽宁 庄河市 徐岭衣屯工业园
联系电话	86-041189419999 15942681846

产品详情

该机床按连续分齿的方法进行加工，适用于批量及单件生产加工圆柱直齿轮、斜齿轮、蜗轮和链轮等。

本机床床身宽大，具有钢性好、强度高、精度好、操作方便，调整及维护简单等特点。工作台分度蜗轮副采用精密蜗轮母机及专用蜗杆磨床进行加工，保证了分度精度，蜗轮采用优质青铜材料，提高耐磨性。

机床铸件进行人工时效处理，消除铸件内应力，机床不变形；床身及立柱导轨面进行淬火处理后磨削加工，导轨表面硬度高，耐磨性大大提高。

传动齿轮进行磨齿或剃齿加工，保证传动的准确性。

最大加工模数	钢件/铸件	12/20毫米
加工直齿时最大工件直径	有后立柱	1950毫米
	无后立柱	2500毫米
加工直齿时最大工件宽度（中心距 615）		740毫米
刀架滑板最大行程		760毫米
刀具轴线离工作台面距离	最大	980毫米
	最小	220毫米
刀具轴线离工作台轴线距离	最大	1400毫米
	最小	300（170）毫米
主轴锥孔		莫氏6号
刀具最大尺寸	直径	260毫米
	长度	300毫米
刀具可换心轴直径		27、32、40、50、60毫米
刀具最大轴向移动量		100毫米

工作台最大载重量	5吨
工作台直径/蜗轮直径	1380毫米/1225毫米
工作台孔径	275毫米
工件心轴座孔锥度	莫氏6号
主轴转速级数	6级
主轴转速范围	16-100转/分
垂直进给量级数	8级
垂直进给量范围	0.52-4.62毫米/工作台每转
刀架滑板垂直快速移动速度	0.525米/分
刀架滑板垂直手移动每转转动量	0.63毫米/转
工作台快速移动速度	0.47米/分
工作台径向手动进给准确度	0.02毫米
主电动机功率及额定转速	n=15千瓦 1440转/分
快速电动机功率及额定转速	n=3千瓦 1420转/分
工作台快速电动机功率及额定转速	n=1.5千瓦 940转/分
液压油泵电动机功率及额定转速	n=1.5千瓦 940转/分
冷却泵电动机功率及额定转速	n=0.4千瓦 2800转/分
机床轮廓尺寸(长×宽×高)	5000×2675×2800毫米
机床重量	22t

"供应YQ31250E滚齿机 新翔机械"的是否提供加工定制为是，类型是滚齿机，品牌为明星，型号是YQ31250E，主电机功率为15(kw)，重量是220000(kg)，最大加工模数为20，加工直径范围是2500(mm)，加工精度等级为7，加工齿轮类型是直齿,斜齿,锥齿,弧齿，最大加工齿数为0-200，控制形式是人工，布局形式为立式，动力类型是液压，作用对象材质为金属，产品类型是全新，是否库存为否