

G180A 高质量 变频调速配套用通风机

产品名称	G180A 高质量 变频调速配套用通风机
公司名称	无锡市韩电自动化设备有限公司
价格	425.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:引风机 材质:铁壳风机
公司地址	中国 江苏 无锡市 金城东路五洲国际工业园二期95栋131号
联系电话	86 0510 82626916/66817878 13306181787

产品详情

g-180a g-180b c d e f

g系列轴流通风机是变频调速电机厂家开发的经济型风机产品，该系列通风机由机壳、电动机及风叶三部分组成，外型成圆筒型，风叶与电机连成一体，因而具有安装简单、噪音低、振动小、运行可靠等优点。

g系列轴流通风机是变频调速电机厂家开发的经济型风机产品，该系列通风机由机壳、电动机及风叶三部分组成，外型成圆筒型，风叶与电机连成一体，因而具有安装简单、噪音低、振动小、运行可靠等优点。

变频电机用g系列冷却风机（以下简称g系列风机），是根据国家标准《变频电机用g系列冷却风机技术规范》标准号gb/t

22712-2008生产的经济型产品，主要用于变频器供电的yvf2系列变频调速专用三相异步电机的冷却。随着变频调速技术的推广应用范围不断扩大，各种型号的电机应用变频调速技术的也越来越多。对其配套的冷却风机也提出了各种不同的要求。我公司研发制造的g系列风机，不但可根据国际生产标准型风机，还可根据各户要求设计生产各种不同尺寸，不同用途的冷却风机。其风机电机经不断改进，完善生产工艺，产品质量日臻提高，具有适用范围广，适用寿命长的特点。用户在选购g系列风机时，可提出自己的适用要求或提供图纸等，我公司将为用户特别设计制造。

需要多大电流的电流，电压等内容请在购买前跟店主确认。

如有产品缺货的，一般订货周期为三天，特殊产品视具体情况而定。

如需其他各类型号、规格的产品，请联系店主咨询。

反假冒行动

假冒产品及其危害

假冒产品对消费者，乃至整个社会带来巨大的危害，这是坚决打击假冒伪劣产品的主要原因。

对消费者的危害

对消费者来说，产品安全始终是第一位。假冒产品不符合国际认证标准，缺乏严格的质量控制管理，这对能效控制来讲是至关重要的因素。每一件电气产品都具有重要的作用，必须是安全的、可靠的。另一方面：

假冒产品一般都是由廉价和不安全材料制成，例如可燃塑料或电镀性差。假冒产品生产成本低廉，脱离质量安全标准控制。假冒产品普遍只模仿产品外表，缺乏真正的科技含量。

鉴于以上原因，假冒产品给消费者的健康和安全带来严重危害。另外，对消费者的危害还在于：

安装损失无任何服务和担保无保险条款

对社会的危害

假冒产品具有广泛的危害性。相对于合法的公司而言，假冒产品无需支付产品开发或安全认证费用、合理的工资、税收或增值税，这将导致：

合法公司承担高额开发成本仿冒公司缺少积极的态度开发新产品工资降低和失业增大政府税收减少

反假冒行动

打击假冒伪劣产品是公司的重要战略之一。我们拥有专门的团队与各级政府机关合作来执行这一战略。如何避免假冒产品消费者在打击假冒伪劣产品的斗争中，起着举足轻重的作用。你的积极配合可以帮助这个社会解决这个问题，如：

避免购买无商标产品从授权分销商或制造商处购买产品留意具有非正常商标的产品只购买具有原始包装的产品，提防包装标示模糊的产品购买经过认证的电气产品警惕价格“过于便宜”的产品警惕与类似的商号名称。全部或部分作为其自有商号名称。请参照关于企业名称近似问题的声明。

买家注意：

- 1、本店已加入消费者保障计划，提供保障，购物更放心。
- 2、部分产品因原材料及其它原因,价格有所波动,本店网上报价可能不能及时更新，请您购买产品之前务必联系店主确认.
- 3、由于某些产品运费无法精确计算，所以本店所标运费价格仅供参考，实际是多少就收多少，绝不多收！
- 4、实体经营，绝无假货；产品质保为一年!
- 5、如没找到您要的产品，敬请联系我。

g系列变频调速电机用通风机，g-71a直径136mm，高度120mm，功率30w，转速2300r/min,风量280m³/h，风压50pa，噪声50db

g系列变频调速电机用通风机，g-80a直径155mm,高度135mm，功率30w,转速2300r/min,风量300m³/h,风压70pa,噪声52db.

g-90a直径175mm，高度145mm，功率42w，转速2800r/min,风量500m³/h，风压80pa，噪声55db

g系列变频调速电机用通风机，g-100a直径193mm，高度145mm，功率52w，转速2800r/min,风量660m³/h，风压82pa，噪声57db

g系列变频调速电机用通风机，g-112a直径217mm，高度160mm，功率60w，转速2800r/min,风量900m³/h，风压90pa，噪声60db

g系列变频调速电机用通风机，g-132a直径258mm，高度155mm，功率40w，转速1300r/min,风量780m³/h，风压50pa，噪声60db

g系列变频调速电机用通风机，g-160a直径314mm，高度198mm，功率80w，转速1350r/min,风量1300m³/h，风压50pa，噪声60db

g系列变频调速电机用通风机，g-225a直径443mm，高度270mm，功率200w，转速1350r/min,风量4200m³/h，风压150pa，噪声60db

g系列变频调速电机用通风机，g-250a直径482mm，高度290mm，功率320w，转速1350r/min,风量4200m³/h，风压150pa，噪声62db

g系列变频调速电机用通风机，g-280a直径546mm，高度390mm，功率370w，转速1400r/min,风量5000m³/h，风压150pa，噪声62db

g系列变频调速电机用通风机，g-315a直径614mm，高度390mm，功率370w，转速1400r/min,风量6200m³/h

, 风压180pa, 噪声62db

g系列变频调速电机用通风机, g-355a直径694mm, 高度450mm, 功率600w, 转速1400r/min,风量6500m3/h, 风压180pa, 噪声80db

g系列变频调速电机用通风机, g-400a直径786mm, 高度451mm, 功率1100w, 转速1350r/min,风量4850m3/h, 风压85pa, 噪声78db

g系列变频调速电机用通风机, g-450a直径890mm, 高度451mm, 功率2200w, 转速1350r/min,风量5500m3/h, 风压85pa, 噪声75db

g系列变频调速电机用通风机, g-500a直径985mm, 高度627mm, 功率3000w, 转速1350r/min,风量4850m3/h, 风压85pa, 噪声78db

机壳、外转子电动机及风叶三部分组成, 具有效率高、低噪音、结构简单、安装方便、性能可靠等优点。应用于变压器调速 电动机的通风散热.

型号	d1	d2	l1	l2	l3	δ	a	r	n
g-71a	130	136	12.50	35	120	1.50	4	3	3
g-80a	150	155	15	50	135	1.50	4	3	3
g-90a	169	175	15	55	140	1.50	4	3	3
g-100a	186	193	15	55	140	1.50	5	3.5	3
g-112a	210	217	17	55	140	1.50	5	3.5	3
g-132a	250	258	17	55	153	1.50	5	3.5	3
g-160a	300	314	20	92	195	2	5	3.5	4
g-180a	340	352	35	118	215	2	5	3.5	4
g-200a	380	393	40	120	245	2	6	4.5	4
g-225a	400	443	45	141	270	2	6	4.5	4
g-250a	470	482	55	158	290	2	6	4.5	4
g-280a	530	546	65	167	390	2	9	5.5	4
g-315a	600	614	75	175	405	2	9	5.5	4
g-355a	680	694	82	185	450	2	7	6.5	4
g-450a	700	786	82	180	451	2.5	7	6.5	4
g-500a	900	965	50	140	627	2.5	7	6.5	4

"供应 G180A 高质量 变频调速配套用通风机"的风机压力为低压风机, 尺寸是17A (cm), 风量为500 (m3/s), 加工定制是是, 材质为铁壳风机, 温控范围是50, 输入功率为180 (w), 类型是引风机, 气流方向为轴流风机, 重量是7 (kg), 型号为G-180A, 电流是1 (A), 适用范围为排风散热, 用途是管道风机, 品牌为HD, 性能是低噪音风机