

# BDW-Z(BDW-87-3)型屋顶通风机

产品名称	BDW-Z(BDW-87-3)型屋顶通风机
公司名称	武城县鲁权屯镇润强玻璃钢加工处
价格	1500.00/台
规格参数	类型:排风 材质:玻璃钢风机 风机压力:低压风机
公司地址	山东武城县鲁权屯工业园
联系电话	086-05346356326 13869214921

## 产品详情

### bdw系列屋顶风机

bdw系列屋顶风机,系我因为,厂参考国内外同类型风机改用玻璃钢材料研制开发的一种低噪声风机。可广泛用于各类厂房、楼房等工业建筑局部排风和全面排风,尤其对宾馆、饭店、学校、医院、影剧院、会议厅等需要安静的场所更为适宜。本风机具有噪声低、效率高、耐腐蚀、重量轻、结构紧凑、外型美观、运行可靠、安装简单、维修方便等特点。本系列风机分二种结构:

bdw-z型为轴流式作全面排风;bdw-l为离心式作局部排风用。

### bdw-z(bdw-87-3)型屋顶通风机性能选用表

机号	叶轮直径(mm)	转速(r/mi m)	不同静压下的风量(m3/h)			配用电表		噪声(db)
			49(pa)	98(pa)	147(pa)	型号	功率(kw)	
2.5	250	1400	927	740	432	ysf-5614	0.06	49
3	300	1400	1784	1120	840	ysf-5624	0.09	50
3.5	350	1400	2930	2010	1130	ysf-6314	0.12	52
4	400	1400	4800	3920	2710	ysf-7114	0.25	53
4.5	450	1400	8431	6870	5810	ysf-8014	0.55	55
5	500	1400	9300	8024	7430	ysf-8014	0.55	58
5.5	550	1400	14530	9765	8740	ysf-8024	0.75	58
6	600	910	16052	13740	10420	ysf90s-6	0.75	56
7	700	940	20350	18330	15400	yt100l-6	1.5	59

8	800	940	25200	23500	20370	yt100l-6	1.5	59
9	900	720	34340	26500	22700	y132s-8	2.2	65
10	1000	720	42300	33430	24350	y132s-8	2.2	74

bdw-l型屋顶通风机性能选用表

机号	叶轮直径(m m)	转速(r/min)	全压(pa)	风量(m <sup>3</sup> /h)	配用电机		噪声(db)
					型号	功率(kw)	
2.8	280	1450	201	910	y801-4	0.55	58
3.2	320	1450	265	1380	y801-4	0.55	66
3.6	360	1450	372	1990	y802-4	0.75	68
4.0	400	1450	460	2740	y802-4	0.75	70
4.5	450	1450	578	3900	y90s-4	1.1	70
5.0	500	1450	745	5420	y90l-4	1.5	76
5.0t	500	960	370	3575	y90l-6	1.1	70
6.0t1	600	960	470	6170	y100l-6	1.5	77
6.0t2	600	720	350	4630	y132s-8	2.2	72

"BDW-Z(BDW-87-3)型屋顶通风机"的风机压力为低压风机，尺寸是1200（cm），风量为2500（m<sup>3</sup>/s），材质是玻璃钢风机，温控范围为40，输入功率是0.37（w），类型为排风，气流方向是轴流风机，重量为30（kg），型号是BDW-Z(BDW-87-3》，电流为3（A），适用范围是工业建筑局部排风和全面排风，品牌为天宇，用途是排风，性能为低噪音风机