

# 三禾消防通风设备 通风设备品质齐全 通风设备质量优越

产品名称	三禾消防通风设备 通风设备品质齐全 通风设备质量优越
公司名称	上虞三禾风机有限公司
价格	550.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:抽风机 材质:铁壳风机
公司地址	浙江省绍兴市上虞区道墟镇积山村
联系电话	18057553739 15355575111

## 产品详情

上虞三禾供应各类通风设备消防通风设备排烟通风设备空调通风设备是您的首选品牌

一、swf系列混流式风机  
概述swf系列混流式风机具有同机号风量较离心风机大，风压较轴流风机高，可以轴向安装等特点；噪声低、耗电省、高效区宽、安装使用较离心风机方便、运行可靠等。二、swf系列混流式风机特点1.结构紧凑、安装方便、运行可靠；该风机在相同风量、风压的情况下均比轴流式或离心式体积小可直接与风筒连接，水平安装或垂直安装，操作使用方便的特点。2.噪声低：该风机的外壳经特别设计、可较大地降低外流噪声。在单位风量、单位风压的工况条件下比a声级可降低2-3db(a)，同时在较低

转速的情况下，可获得较高风机压力。在工矿企业和高级民用建筑的送排风系统中可代替低压离心风机或代替高压轴流风机而不需要大量消声措施。3. 适用范围广：本系列产品分单速和双速两种型号，可根据不同的使用场合，改变风机的安装角度，改变叶片数和变换转速达到其使用要求。

#### htf系列正压送风机

产品型号说明：

1、风机的性能表中列出的性能是最高效率范围内的性能，按风量分为五个性能工况点，选用时按性能表为准。出厂的风机合格品是在额定风量下，全压值误差不超过 $\pm 5\%$ ，性能选用表是标准状态下的性能，无论技术文件或定货要求的性能均以标准状态为准。2、风机安装方式可分为卧式和屋顶式，如对风量、全压、安装尺寸等性能有特殊要求时，我公司将为您另行设计生产。3、htf—、htf— 表示常压型消防高温排烟专用风机，叶型采用轴流式：htf—（单速）和htf—（双速）两种；htf—、htf— 表示中压消防高温排烟专4、htf—x为消音型消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用不同的种类。5、htf—w系列屋顶式消防高温排烟专用风机，用户

可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或钢制风帽。6、htf—d为低压型消防高温排烟专用风机。7、特别说明：gyf与htf系列风机是同类产品。


htfc系列消防(通风)两用低噪声柜式离心风机是一种高效率、低噪声离心风机，具有耐高温、性能优良结构新颖紧凑、振动小、重量轻、安装使用方便等优点，是宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等场所通风排烟的理想产品，是高层建筑用消防排烟风机的更新换代产品，是已畅销全国各地，深受广大用户好评。

### 特点

1、结构紧凑美观，箱体采用框架、箱板拼装设计。框架采用先进的金属冷弯机组一次拉伸而成，箱板为复式板结构，中间为消声材料，可进一步降低噪声。

2、提供不同的进出风口方向，以满足用户不同的安装需要。采用模具化生产，尺寸精度高，拆散后可组装。

3、风机主要零部件叶轮在消化、吸收美国lau工业公司产品的的基础上，全部采用模具化生产。叶轮为多翼前弯叶片，具有有效

率高、噪声低，风量大、运行平稳、质量稳定、经久耐用等特点。蜗壳采用优质镀锌板，机械模具化生产。

4、htfc系列消防(通风)两用低噪声模式离心风机分为a型和b型两种类型，a型电机装在箱体外，用于消防排烟；b型电机装在箱体内，用于通风换气。

5、a型消防低噪声柜式离心风机电机装在箱体外，同高温排烟系统隔离分开，确保风机在300℃高温情况下，连续运行60分钟以上，经“国家固定灭火和耐火构件质检中心”检测合格，其性能达到国内先进水平，经全国三十多个省市的消防局认可。

6、若用户需大风量风机时，本公司可生产并联式消防通风两用低噪声柜式离心风机。

本公司的主导产品有：

1、fp系列风机盘管-----整机及蜗壳、风轮、整体冷凝水盘等等配件。2、zk系列组合式空调机组，bf p系列变风量机组、新风机组。3、fk系列铝合金风口、散流器；dup系列球形喷口、dut系列球形可调风口、vdp系列旋流风口、blp系列变流形风口。4、防火阀、排烟阀、防火调节阀、排烟口、送风口、风量调节阀、防火阀执行器 风阀执行机构。5、减振吊钩、减振器等减振设备。6、各类消声器、消声弯头、消声

风管、消声百叶窗 静压箱。7、消防高温排烟风机、混流风机、消防通风两用柜式离心风机、轴流风机、诱导风机、斜流风机，风机箱等系列产品。

8、高效节能新风换气机、净化除尘设备。9、为各大空调厂家配套各种规格的表冷器、加热器、加湿器、空气幕、风幕机、挡水板等空调配件。10、同时承接整套中央空调设计，制作，安装，维修，保养及技术咨询。

公司以严格的产品生产监控程序以及优良的售后服务恭候您的光临、指导、洽谈合作! 0575-8251933

3 82519444 82519000

"三禾消防通风设备 通风设备品质齐全 通风设备质量优越"的风机压力为中压风机，尺寸是1 (cm)，风量为300000 (m<sup>3</sup>/s)，加工定制是是，材质为铁壳风机，温控范围是280，输入功率为7.5 (w)，类型是抽风机，气流方向为轴流风机，重量是150 (kg)，型号为HTF，电流是1 (A)，适用范围为消防排烟，用途是排烟风机，品牌为上虞三禾，性能是耐高温风机