

# 抚顺垃圾填埋场dtro母液热泵结晶减焓数低温浓缩器

产品名称	抚顺垃圾填埋场dtro母液热泵结晶减焓数低温浓缩器
公司名称	苏州焓数科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区渭塘镇苏渭路412号厂区内29幢
联系电话	17751130428 17751130428

## 产品详情

### 工艺优势

通过低温结晶系统对母液减量80%以上，大大减少企业危废处置成本，打通了整条工艺链。

低温蒸发的工况可大大提升蒸发的出水效果，产水的COD去除率高达95%以上，后端冷凝水进入生化系统内处理。

低温蒸发结晶系统具备自身的特殊结构，处理高COD、高盐废水时不易出现堵料、结焦及结垢现象。

设备本身是一体化、智能化、工艺原理简单化设计，不需要专门设置操作及巡检人员，大大减少了人力成本支出。

### 工艺原理

在低温蒸发结晶系统中抽真空系统的作用下真空蒸发罐内真空度上升，废水借助蒸发器内的真空，经原水进阀吸入设备。废水在蒸发罐内到中液位，停止进液，真空度到达设定值后，利用外接蒸汽加热。其中的低沸点成分被蒸发。废水的高沸点成分以浓缩物的形式留在蒸发罐内。浓缩物通过设备自动排出。蒸汽沿管道进入冷却器，与外接冷凝系统交换成液态，蒸馏水沿出水管排出。

其中，垃圾填埋场dtro母液热泵结晶减，BOD<sub>2</sub>（生物需氧量）、COD<sub>c2</sub>（化学需氧量）、TKN（凯氏氮）、TP（总磷）、TN（总氮）等也较高，排入水体后很容易造成水体的富营养化，使得藻类大量生长繁殖，我们平时看到的赤潮和水华就与此有关。而当季节温度原因，藻类代谢后，就会使得水域水体发臭水质恶化，也就使得城市生活污水的表现特征和具体成分的含量，也使得我们在处理城市生活污水时，对各个环节有了更加清醒的认知。[3] 二级处理单元 生物二级处理采用活性污泥法，生物滤池或稳定塘。在新的污水处理厂设计中，高负荷生物滤池已广泛地取代了低负荷生物滤池，而完全混合性污泥法正

在取代常规活性污泥法。稳定塘一般只限于小城镇使用。在大型处理厂方面，高负荷生物过滤和完全混合活性污泥是当前用于二级处理的常见的两种方法。生物滤池的优点是易于操作，能够接受突变的负荷与超负荷而不致引起完全失效。抚顺垃圾填埋场dtro母液热泵结晶减-焓数低温浓缩器由苏州焓数科技有限公司提供。苏州焓数科技有限公司是从事“低温热泵蒸发器,热泵结晶器,蒸气结晶器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王小姐。