爱知时计aichitokei 涡轮流量计的管理

产品名称	爱知时计aichitokei 涡轮流量计的管理
公司名称	深圳市新杉本贸易有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:爱知时计aichitokei 型号:涡轮流量计的管理
公司地址	深圳市龙华区龙华街道东环一路北侧东吴园区2栋2楼201（办公场所）
联系电话	86 0755 36936998 13427983555

产品详情

tbz · tbx系列涡轮计已开发单位天然气的消费，如各种工业炉和小型锅炉设备进行管理的目的。紧凑和轻巧的机身，提供更聪明，但自豪的高精确度。对应的最大测量流量和宽，即使是最大的工作压力。此外，两个内置的脉冲发生器系统，远程抄表和先进的能源管理系统可以构建。tbz系列配备使用的气体流速进一步显示，在标准状态的温度和压力校正功能。

系统图

型号	基本模型tbz60tbz150tbz300	tbz60- 3.5
键入实际流量（不带压力补偿温度）		tbz60-0
流量范围（m 3 /小时）		6-60
最大工作压力（kpa）		350kpa或980kpa
流量测量部分		±±3%rs和fs 1%
温度压力校正单元操作		tbz60 3.5 ±2%rsmax

		tbz60 9.9 ±3%rsmax
累计流量		9位大屏幕液晶显示10l最小读数
流之旅		8位大屏幕液晶显示10l最小读数
瞬时流量		0.1米最小读数四个数字液晶显示三个 /?
温度（只显示）		最小的三位数液晶显示屏阅读0.1°C。
压力（只显示）		3位数的液晶显示器1kpa的最小读数
连接尺寸		jis 10k 40a 法兰
工作温度范围		-10°C?+60°C
*气体测量		城市煤气，液化石油气，空气，氮气等。
安装方向		（也支持显示单元）的水平，垂直
安装位置		* 2室内和室外
case结构		ipx2标准相当于防滴漏结构（jis-co920 - z）
功率		内置锂电池
输出信号		集电极开路输出线2条（校正脉冲，脉冲裸）
材料		铝合金：显示单元：钢法兰：不锈钢主
温度传感器		jis a级温度传感器的铂电阻温度计
压力传感器		为3.5k（350kpa）
		为9.9k（980kpa）
质量（kg）		5.3

实际流量显示类型规范（tbx系列）

基本模型	tbx30tbx100tbx100ftbx150f
流量范围（m3/小时）	4-30
最大工作压力（kpa）	100kpa下
流量测量部分	±1%fs
累计流量	8位大屏幕液晶显示10l最小读数

流之旅	6位大屏幕液晶显示10l最小读数
瞬时流量	3位数字液晶显示屏0.1米最小读数三个 /?
连接尺寸	rc1 1 / 两rc1 一 / 四
工作温度范围	-10°C?+60°C
*气体测量	城市煤气，液化石油气，空气，氮气等。
安装方向	水平，垂直
安装位置	室内
功率	内置锂电池
输出信号	集电极开路输出线2条（单位脉冲，脉冲密度）
材料	铝合金
质量（kg）	0.8

尺寸的涡轮流量计tbz

类型tbz60tbz150tbz300 大号	200
?	150

jis 10 k	wφd	140
	φd	105
	aφb	4-19
	口径	40a

tbx涡轮流量计的尺寸

类型	tbx30tbx100tbx100ftbx150f170	200
?	74	100
w	73	85

"爱知时计aichitokei 涡轮流量计的管理"的类型为工业煤气表，型号是涡轮流量计的管理，品牌为爱知时计aichitokei，加工定制是否