

韩国工程塑料(尼龙POM)总代理商

产品名称	韩国工程塑料(尼龙POM)总代理商
公司名称	上海远华塑国际贸易有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:全国配送 产地:正规渠道
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（注册地址）
联系电话	13671664550 13671664550

产品详情

韩国工程塑料(尼龙POM)总代理商

POM (聚甲醛树脂)定义:聚甲醛是一种没有侧链、高密度、高结晶性的线型聚合物。按其分子链中化学结构的不同，可分为均聚甲醛和共聚甲醛两种。两者的重

要区别是:均聚甲醛密度、结晶度、熔点都高,但热稳定性差,加工温度范围窄(约10 ° C),对酸碱稳定性略低;而共聚甲醛密度、结晶度、熔点、强度都较低,

但热稳定性好,不易分解,加工温度范围宽(约50 ° C),对酸碱稳定性较好。是具有优异的综合性能的工程塑料。有良好的物理、机械和化学性能,尤其是有优异

的耐摩擦性能。俗称赛钢或夺钢,为第三大通用塑料。适于制作减磨耐磨零件,传动零件,以及化工,仪表等零件

上海远华塑国际贸易有限公司授权代理：

韩国工程POM F20-02特性:中粘度，中间流动性类,一般成型用

韩国工程POM F20-03标准注塑成型用牌号

韩国工程POM F30-03高流动性、适合于要求高流动性的、重视外观的注塑成型品

韩国工程POM FG2025玻璃纤维强化、适合于要求高机械强度(刚性、耐疲劳性)的配件注塑成型如燃油泵、阀芯、洗衣机配件

韩国工程POM FG20151

5%玻璃纤维中粘度适用于对刚性、耐疲劳、耐蠕变和耐热性高的产品如汽车配件，泵阀配件

韩国工程POM

F10-03H一般注塑成型高韧性高粘度,经过热稳定性改良用于汽车安全装置、内门把手、门锁基座

韩国工程POM F25-03H高刚性中低粘度，经过特稳定性改良用于滤清器，门锁,齿轮

韩国工程POM FB202525%玻璃珠增强，易流动，适用于低翘曲和改善凹痕部件如泵芯、纺织配件

韩国工程POM F20-52适用于耐候要求的中粘度,具有的抗紫外线性能，适用于户外用品如保险杠配件

韩国工程POM

F20-03LOF中粘度牌号，经过热稳定性改良,是低VOC改良还有BBKLOF和BKLOF适用于汽车内饰件

韩国工程POM ET-20A表面点阻率小于10的炭黑填充导电牌号，的阻燃性和化学性能，适于油泵类部件

韩国工程POM FM2020中粘度牌号MOS2二硫化钼改性,适用于高耐磨及高刚性的部件如照相机齿轮、马达部件、现金自动付款机滚柱部件

韩国工程POM TS-25A硅油改性耐磨损，在高速工作状态下具有更好的耐摩擦性能，更好的表面特性用于定时器齿轮，洗衣机卫星齿轮，玩具直升机

齿轮，窗滑轮

韩国工程POM

TE-24使用弹性体改性，适用于高耐冲击性和韧性的产品如汽车轴承配件、球头传感器、保险杠配件

韩国工程POM F25-03HT-

一般注塑成型，具有优良的韧性，低噪音和耐摩擦磨损性较好用于门窗滑轮、理发器配件