

非接触式IC卡煤气表,IC卡燃气表

产品名称	非接触式IC卡煤气表,IC卡燃气表
公司名称	驻马店市金雀仪表科技有限公司
价格	340.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:金雀 型号:g1.6g2.5
公司地址	驻马店市中华路127号
联系电话	2627857 13598901301

产品详情

一、用途和特征 本产品符合gb/t6898—1997《膜式燃气表标准》和cj/t112—2000《ic卡家用膜式燃气表标准》规定要求。主要用于计量燃气流量，同时具有预付费功能，本产品的主要特点是结构新颖，电气性能可靠，其核心部分为模块结构，基本功能为预付费功能。

二、主要特点 数据交换采用红外光电传输卡，卡口全密封。无任何机械触点，防破坏和防潮性能优越。阀座及传动机构选用优质工程塑料，使用寿命长，长寿命合成膜片确保计量精度的准确与稳定。抗干扰性能优越。通过exib bt4级防爆测试，防爆合格证号cnex04.811。字轮和lcd双显示技术，使产品的稳定性和可靠性大大增强。双向自锁电机控制阀，超低功耗模块设计，优质锂电池供电。且电池可更换，使用寿命更持久。线路板全密封设计，防潮性能优越。

三、主要功能 预付费功能：本系列产品采用预付气量形式，用户必须先买气、后用气，当带有气量的用户卡插入表内后，显示本次购气量及开阀字样，电控阀打开，开始供气，以后一直显示可用余量。报警功能：用户在开户时可预置报警气量（0—99立方米），用气时，智能模块递减计数，当表内剩余气量等于报警气量时，蜂鸣器鸣响一次，以提醒用户购气，同时屏幕上一直有汉字显示余量不足，以后每减少1立方米报警一次。断气功能：当燃气表中剩余气量为0时，气表自动关阀断气，直到插入气量有效用户卡后方开始供气。累计计量功能：当用户把用户卡插入表后，可显示累计用气量，以使用户查询。保密功能非本表用户卡插入该表时，显示误操作，该次操作无效。抗干扰功能抗干扰功能强，可有效防止外界干扰。采用汉字字符lcd液晶显示，显示内容直观。有脉冲输出接口，可实现集中抄表。

四、主要技术参数 精度等级b级 电源电压 $3.6v \pm 15\%$ ；静态工作电流 $< 15ua$ ；电池使用年限；6年 汉字显示：金雀商标、购买量、可用余量、累计用量、速换电池、余量不足、误操作、开阀、关阀。液晶显示范围：00000.00—99999.99 ic卡使用寿命 100000次；电控阀使用寿命 5000次,泄露量符合要求。工作温度-10 —+50 ，贮藏温度 -20 —+60 ；湿度 85% 防爆性能本产品通过“国家防爆电气产品质量监督检验中心”的严格检测，并取得《防爆合格证书》。

参数名称	单位	型号		
		g1.6	g2.5	g4
最大流量	m ³ /h	2.5	4.0	6.0

最小流量		m ³ /h	0.016	0.025	0.04
基本误差	0.1q _{max} q q _{max}	%	± 1.5		
	q _{min} q 0.1 q _{max}	%	± 3		
最大压力		kpa	20		
工作压力		kpa	0.5-5		
总压力损失		pa	250		
回转量		dm ³	1.2		
最大读数		m ³	9999.999	99999.999	
温度范围			-10--40		

五、使用说明 本产品应安装在室内，室外使用时应有防雨、防晒等措施，避免安装在有腐蚀性气体的环境中，要求垂直安装，气流方向与箭头方向一致。 安装完毕后，此时气表处于关阀状态，新表只有经燃气公司到指定地点进行购气开户：待气表通过用户卡输入有效气量后开阀供气。 将购有气量用户卡按箭头方向插入气表，听到“嘟”的一声鸣叫，此时表上液晶显示本次用户卡购买量，约1秒后显示累计用量，最后常显可用余量，此时卡中数据已被气表读出，开阀供气，用户卡使用完毕时应妥善保存，不应插入卡座内存放，下次购气时应使用该卡。 当用户用气一段时间后，表上液晶显示可用余量减少到一定数量（如8立方米，此数据可在用户开户时在0-99立方米之间设定）时，液晶显示余量不足，并发出“嘟”的一声鸣叫，提醒用户速去购气，以后气量每减少1立方米鸣响一次，当减少到最低限量2升时可根据客户要求出厂时设定），关阀断气，再次提醒用户速去购气，此时将用户卡插入一下，阀门会开启，可继续用气至零，建议用户不要用到零。

"供应非接触式IC卡煤气表,IC卡燃气表"的类型为IC卡煤气表，型号是G1.6G2.5，接头中心距为130（mm），公称流量是2.5（m³/h），品牌为金雀，最小流量是0.025（m³/h），加工定制为是，最大流量是4.0（m³/h）