

ZB-DJYJPVP222*2*1.5

产品名称	ZB-DJYJPVP222*2*1.5
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

ZB-DJYJPVP222*2*1.5：·用于防干扰性要求较高的电子计算机，和自动化连接用电绩 抗氧化、耐电压 介质耗损小、传输性能稳定 线芯双纹、分结构 ZB-DJYJPVP222*2*1.5产品特性：
抗氧化、耐电压、介质耗损小、分结构、传输性能稳定，确保电缆的长久使用寿命 ZB-DJYJPVP222*2*1.5结构：导体：单根或多根无氧铜丝导体 绝缘：特殊混合PVC绝缘：铜网编织 护套：混合耐热PVC护套 颜色：黑色(RAL9005) 灰色(RAL7001) 额定电压：300/500V 测试电压：2500V 使用温度范围：移动安装：-15 ~+70 固定安装：-40 ~+70 ZB-DJYJPVP222*2*1.5 24，有效值：如某一交流电通过某一电阻经过一定时间所产生的热量,等于某一直流电通过同一电阻在同一时间产生的热量,则该直流电的数值即称为交流电的有效值,即交流电的有效值就是与它的热效应相当的直流值。用大写字母U、E分别表示电流、电压及电动势的有效值。25，平均值：交流电的平均值是指某段时间内流过电路的总电荷与该段时间的比值。正弦交流电的平均值通常指正半周内的平均值。26，电功：电流所做的功叫电功,及符号W表示,单位为J(焦耳)和kWh(千瓦/时)。