

亿铭YM水泥电阻 陶瓷电阻

产品名称	亿铭YM水泥电阻 陶瓷电阻
公司名称	东莞市黄江亿铭电子销售部
价格	.00/PCS
规格参数	加工定制:是 品牌:亿铭 型号:0.1r-100m
公司地址	中国 广东 东莞市 黄江镇合路第三工业
联系电话	0086-076983535286 13600289652

产品详情

陶瓷水泥电阻

i.特点

耐热性好，温度系数小，低杂音，负荷功率大，绝缘性高，不燃性使用环境温度:-55 ~+275

ii.尺寸结构图

类型 功率	尺寸(mm)			阻值范围		成型类型	
	w ± 1	h ± 1	l ± 1	d ± 0.05	线绕芯氧化芯		
sqp1w	6	6	13	0.6	0.1 -200	110	-15k
sqp2w	7	7	18	0.6	0.1 -200	110	-22k
sqp3w	8	8	22	0.75	0.1 -390	130	-33k
sqp5w	10	9	22	0.75	0.1 -680	200	-50k
sqp7w	10	9	35	0.75	0.1 -1.5k	240	-50k
sqp10w	10	9	48	0.75	0.1 -2k	300	-50k
sqp15w	12.5	12.5	48	0.75	1 -2.4k	300	-150k
sqp20w	14	13.5	60	0.75	1 -3k	300	-150k
sqp25w	14.5	13.5	60	0.75	1 -3.2k	300	-150k
sqp30w	19	19	75	1.0	1 -3.6k	300	-150k
sqp40w	19	19	90	1.0	1 -4.0k	300	-150k

iv.电气特性

项目	性能要求	
温度系数	线绕芯: -300ppm/ a +300ppm/ 氧化芯: -350ppm/ a +350ppm/	jis5202-5.2-55 到)r1:常温 (t1) [
短时间过负荷	r ± (2% r0+0.01)	jis5202-5.52.5倍额
焊接耐热性	r ± (1%r0+0.05)	jis5202-6.4锡炉温
可焊性	焊锡覆盖面积超过95%	jis5202-6.5
温度循环	r ± (5% r0+0.1)	jis5202-7.4 65
耐湿寿命	r ± (5% r0+0.1)	jis5202-7.940 ± 2 ° 测试1.5小时, 停
不燃性	无明显火焰	sj3272-4.2

注：

1欧以下，2.2m以上的型号价格不同；

如果是非正常阻值，需另行定制，每种型号1000只起
交货期5-7天.价格另行商议，如果没有非常需要建议使用相近型号替代

以上型号长年备货1000万只左右 可放心拍下

本商品仅3%的毛利润,最少订购量是不包含运费的，可开17%增值税发票亿铭电子

"【亿铭YM】水泥电阻 陶瓷电阻"的功率特性为中功率，标称阻值是1R-680R，材料为合金，种类是水泥，加工定制为是，频率特性是中频，产品性质为热销，营销方式是厂家直销，额定功率为5（W），型号是0.1R-100M，温度系数为NTC，允许偏差是±10%，品牌为亿铭，性能是通用，制作工艺为普通线绕，外形是平面片状