

仪表电缆FS150/250V1PR*1.5总屏/分屏

产品名称	仪表电缆FS150/250V1PR*1.5总屏/分屏
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

仪表电缆FS150/250V1PR*1.5总屏/分屏：·用于防干扰性要求较高的电子计算机，和自动化连接用电线
抗氧化、耐电压 介质耗损小、传输性能稳定 线芯双纹、分结构

仪表电缆FS150/250V1PR*1.5总屏/分屏产品特性：

抗氧化、耐电压、介质耗损小、分结构、传输性能稳定，确保电缆的长久使用寿命

仪表电缆FS150/250V1PR*1.5总屏/分屏结构：导体：单根或多根无氧铜丝导体 绝缘：特殊混合PVC绝缘
：铜网编织 护套：混合耐热PVC护套 颜色：黑色(RAL9005) 灰色(RAL7001) 额定电压：300/500V

测试电压：2500V 使用温度范围：移动安装：-15 ~+70 固定安装：-40 ~+70

仪表电缆FS150/250V1PR*1.5总屏/分屏 二.支持的协议和的连接资源S7-1200CPU的PROFINET通信口支持
以下通信协议及服务TCPISOonTCP(RCF1006)UDP(V1.0不支持) S7通信三.硬件版本V4.1支持的协议和的
连接资源：S7-1200的连接资源分配给每个类别的预留连接资源数为固定值；您无法更改这些值。但可组
态6个"可用自由连接"以按照应用要求增加任意类别的连接数。可连接资源示例1:1个PG具有3个可用连接
资源。