

贵州防腐砂浆

产品名称	贵州防腐砂浆
公司名称	贵州星聚固特建材有限公司
价格	788.00/吨
规格参数	品牌:星聚固特 型号:防腐砂浆 产地:贵州
公司地址	惠水县濠江街道长田村
联系电话	15685027993

产品详情

聚合物防腐砂浆

聚合物防腐砂浆(也称聚合物防水防腐砂浆)是由高分子聚合物乳液、特种胶凝材料、优质骨料按特殊工艺混合而成,该砂浆具有优异的粘接、抗裂、抗冻、防渗、防腐、抗氯离子渗透、耐磨、抗老化等性能,适用于水利、港口工程、公路、桥梁、冶金、化工、工业与民用建筑等钢结构和钢筋混凝土结构的防渗、防腐护面和修补工程。

应用范围:

- 1、建筑结构混凝土加固,人防设施防水堵漏;
- 2、水库大坝、港口防渗处理;
- 3、热水池、垃圾填埋场、化工仓库、化工槽等防化学品腐蚀建筑;
- 4、路面、桥面、隧道、涵洞混凝土修补;
- 5、工业和民用建筑屋面、卫生间、地下室防渗漏处理;
- 6、钢结构和钢筋砼防水;
- 7、能在潮湿基面上直接施工,与多种基材具有良好的粘结力。

技术指标：

试验项目	技术指标		
	聚丙烯酸乳液/水泥砂浆	阳离子氯丁胶乳/水泥砂浆	环氧乳液/水泥砂浆
抗压强度 (MPa)	30.0	30.0	30.0
抗折强度 (MPa)	4.5	4.5	4.5
与水泥砂浆粘结强度 (MPa)	1.2	1.2	1.8
抗渗强度 (MPa)	1.5	1.5	1.5
吸水率 (%)	5.5	4.0	4.0
初凝时间 (min)	>45		----
终凝时间 (h)	<12		----

施工工艺：

- 1、基础处理:凿除旧混凝土面剥蚀层，将基面清理干净，找平，保持无裂缝、无松动;阴阳角做成圆弧角;将尖锐的地方磨平。施工前5分钟湿润基面，配制水泥素浆，在基面表面涂约1mm厚的底层素浆。
- 2、防水层施工配制好防水防腐砂浆，进行铺抹，胶乳与干料按1:6比例混合搅拌均匀即可。搅拌好的砂浆应注意防晒避风。
- 3.建筑面积大时可用机械喷涂，分格施工。施工后砂浆层养护时间不少于7天。

包装储运：

本品包装规格为小包装25Kg ± 0.5/袋大包装50kg ± 1/袋

宜放在室内干燥、通风、防潮、防雨环境中，保质期6个月。

本产品无毒、无味、无辐射，符合环保要求，可按般货物储存运输。