

400米障碍场地尺寸图【四百米障碍训练器械】

产品名称	400米障碍场地尺寸图【四百米障碍训练器械】
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	300.00/套
规格参数	品牌:胜川 参数:SC-008 产地:沧州盐山
公司地址	河北 盐山县 杨集乡 大郝工业开发区
联系电话	0317-6225629 13013226233

产品详情

喷环氧富未涂料，面层为户外塑粉，进入烤房加温至200度。拓展器材金属表面涂层有害物质检验通过“GB24613-2009-邻二酯”测试；拓展器材金属表面涂层有害物质检验“GB6675.1—2014-可迁移元素”测试。

6、需提供“拓展器材”检验报告，满足GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》要求，有相关质量监督检验中心出具。

7、基础预埋。现浇C25混凝土基础，每根立杆基础预埋尺寸不小于600mm*600mm，深度不小于1.6米(若现场有回填层还要加深)。

横木翻越

1、尺寸：长2米、高1.2米，2组构成。

2、材料：主立柱采用76钢管，管壁厚度为2.75毫米。

3、横梁为mm木板。

4、金属表面涂装：采用表面抛沙除锈处理，二涂二烤工艺，底涂：喷环氧富未涂料，面层为户外塑粉，进入烤房加温至200度。

5、基础预埋。现浇C25混凝土基础，每根立杆基础预埋尺

寸不小于400mm*400mm，深度不小于0.6米(若现场有回填层还要加深)。

400米障碍详细规格；

梅花桩；由5个直径0.3米，高出地面0.1米的跨桩组成。右边三个跨桩的中点相距2.3米，距离跑道中线0.3米，跨桩中点距端线5米。左边两个跨桩的中点相距2.3米，距离跑道中线0.6米，跨桩中点距端线6.15米。

矮墙；宽2米、高1.1米、厚0.2米。洞孔宽0.5米、高0.4米、下缘距地面0.6米，设于矮墙左侧。

高板；高1.8米，长2米、宽0.5米、厚0.05-0.08米。

电动液压篮球架一旦出现掉漆现象应该及时修理，否则将会造成篮球架的钢材生锈，腐蚀严重，终出现穿孔的现象。

对电动液压篮球架出现生锈和穿孔的部分应该进行修复和防腐处理，其中焊接部位是容易发生腐朽的部位，若有松动或腐朽现象要及时与厂家进行保养维修。

手控液压装置，篮球架可以折叠，需要移动时手动升降角轮，即可轻松移动。其主要技术参数是：

- 1、手控液压装置，篮球架可以折叠，需要移动时手动升降角轮，即可轻松移动；
- 2、后配重箱尺寸是2*1*0.45m，平箱占地面积较大，稳固性较好。表面采用静电喷塑工艺，具有防锈蚀，耐氧化，不掉漆，不退色等优点。

手动液压篮球架产品可完成篮球架底座升起，行走，定位动作；另设有保险安全机构，用以满足篮球架在使用过程的平衡，安全等条件。篮板采用高强度的钢化玻璃材料制作，篮球板为铝合金框（坚固耐用），贴有美国进口钛金铁钾防爆膜。

手动液压篮球架规格180*105cm.，具有透明度高，抗冲击力强，外形美观大方，安全防护性能好等特点。手动液压篮球架安装及保养维护要求,安装时应小心谨慎,以免伤人。