

PPS日本宝理 1140A7加纤40%阻燃 增强 高流动 电器电子 聚苯硫醚

产品名称	PPS日本宝理 1140A7加纤40%阻燃 增强 高流动 电器电子 聚苯硫醚
公司名称	东莞市缘信塑胶原料有限公司
价格	42.00/千克
规格参数	销售方式:品牌经销 类型:标准料 型号:1140A7
公司地址	东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号
联系电话	0769-87096585 13798816585

产品详情

PPS日本宝理 1140A7加纤40%阻燃 增强 高流动 电器电子 聚苯硫醚

PPS塑料(聚苯硫醚)

英文名称:Phenylenesulfide比重:1.36克/立方厘米成型收缩率:0.7%成型温度：300-330 。它是一种综合性能**的热塑性特种塑胶料，其突出的特点是**，**和优越的机械性能。PPS是含硫芳香族聚合物，线型PPS在350 以上交联后成热固性塑料，支链型结构PPS为热塑性塑料。

PPS应用

电子方面：电视机、电脑上的高压元件、外壳、插座、接线柱，电动机的起动线圈、叶片，电刷托架及转子绝缘部件，接触开关，继电器，电熨斗，吹风机，灯头，暖风机，F级薄膜等。汽车工业：适用于排气再循环阀及水泵叶轮，及汽化器、排气装置、排气调节阀、灯光反射器、轴承、传感部件等。

PPS中文名称叫聚苯硫醚它具有硬而脆、结晶度高、难燃、热稳定性好、机械强度较高、电性能优良等优点，耐化学腐蚀性强等特点。PPS是工程塑料中耐热性的品种之一，经玻璃纤维改性的料热变形温度一般大于260度,耐化学性仅次于聚四氟乙烯。