

PPS 日本宝理 5120ML1 注塑级 耐高温 高强度 热稳定塑胶原料

产品名称	PPS 日本宝理 5120ML1 注塑级 耐高温 高强度 热稳定塑胶原料
公司名称	东莞市缘信塑胶原料有限公司
价格	33.00/千克
规格参数	厂家(产地):日本 有效成分含量:100% 型号:5120ML1
公司地址	东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号
联系电话	0769-87096585 13798816585

产品详情

PPS 日本宝理 5120ML1 注塑级 耐高温 高强度 热稳定塑胶原料

PPS塑料(聚苯硫醚)

英文名称:Phenylenesulfide比重:1.36克/立方厘米成型收缩率:0.7%成型温度:300-330。它是一种综合性能**的热塑性特种塑胶料，其突出的特点是**，**和优越的机械性能。PPS是含硫芳香族聚合物，线型PPS在350以上交联后成热固性塑料，支链型结构PPS为热塑性塑料。

产品参数

项目	单位	测试方法
颜色		
ISO(JIS)材质表示		ISO1146

	密度	g/cm ³	ISO 118
	吸水率 (23℃、水中24小时)	%	ISO 62
	熔体粘度 (310℃、1,000/sec)	Pa · s	ISO 114
	拉伸强度	MPa	ISO 527
	断裂应变	%	ISO 527
	弯曲强度	MPa	ISO 178
	弯曲模量	MPa	ISO 178
	简支梁冲击强度 (有缺口)	kJ/m ²	ISO 179
	负荷变形温度 (1.8MPa)		ISO 75-
	线性热膨胀系数 (常温、流动方向)	x10 ⁻⁵ /	-
	线性热膨胀系数 (常温、垂直方向)	x10 ⁻⁵ /	-
	绝缘破坏强度 (3mmt)	kV/mm	IEC 602
	体积电阻率	· cm	IEC 600
	体积电阻率 (我公司规格)	· cm	-
	介电常数 (1kHz)		IEC 602
	介电常数 (1MHz)		IEC 602
	介电损耗角正切 (1kHz)		IEC 602
	介电损耗角正切 (1MHz)		IEC 602
	耐导电径迹	V	IEC 601
	耐电弧性	s	
	阻燃性		UL94
	U L 发行的黄卡		
	「出口贸易管理法令」的该当项目番号		