

# 台湾台化GPPS化工（一级）

产品名称	台湾台化GPPS化工（一级）
公司名称	三象聚合材料(苏州)有限公司
价格	.00/千克
规格参数	现货报价:台湾台化GPPS代理 GPPS型号:台湾 提供报告:提供样品试用
公司地址	江苏省苏州市工业园区揽胜路1号
联系电话	19527762014 19527762014

## 产品详情

通过代理销售台湾台化GPPS产品，三象聚合材料将为塑料行业带来更多的创新和发展。公司将继续发挥自身优势和市场影响力，为客户提供更加优质的产品和服务。同时，三象聚合材料也将密切关注市场趋势和客户需求变化，不断推出适应市场需求的创新产品和服务。

展望未来，随着科技的不断发展和社会需求的不断变化，塑料行业将迎来更多的机遇和挑战。三象聚合材料将继续保持创新精神和发展动力，积极应对市场变化和挑战，为塑料行业的发展做出更大的贡献。同时，公司也期待与更多的合作伙伴携手共进，共同开创塑料行业的美好未来。

三象聚合材料（苏州）有限公司，作为一家致力于提供高品质化工产品的企业，一直秉承着为客户创造价值的理念。我们为客户提供的产品具有多个优势，无论是品质、技术支持还是服务，都无可比拟。我公司拥有多位高、中级工程师组成的售后服务队伍，对用户进行产品质量跟踪和提供咨询，技术服务。我公司以诚为本，欢迎贵公司来电、来人洽谈业务

聚苯乙烯的英文名称为Polystyrene，简称PS。PS是一种热塑性非结晶性的树脂，由苯乙烯单体聚合而成的，可由多种合成方法聚合而成，目前工业上主要采用本体聚合法和悬浮聚合法。PS主要分为通用级聚苯乙烯（GPPS、俗称透苯）、抗冲击级聚苯乙烯（HIPS、俗称改苯）和发泡级聚苯乙烯（EPS）。通用级聚苯乙烯是一种热塑性树脂，为无色、无臭、无味而有光泽的、透明的珠状或粒状的固体。密度1.04~1.09，透明度88%~92%，折射率1.59~1.60。在应力作用下，产生双折射，即所谓应力-光学效应。产品的熔融温度150~180，热分解温度300，热变形温度70~100，长期使用温度为60~80。在较热变形温度低5~6下，经退火处理后，可消除应力，使热变形温度有所提高。若在生产过程中加入少许 - 甲基苯乙烯，可提高通用聚苯乙烯的耐热等级。

经营销售台湾台化TAIRILOY系列PS材料介绍，您需要的牌号请联系我们。

GP5000

PS樹脂 通用級 TPR攪配、薄肉射出

GP5250 PS樹脂 通用級 食品容器、文具、玩具、衣架、燈飾、CD盒、化妝品容器

GP525N PS樹脂 通用級 食品容器、文具、玩具、衣架、燈飾、CD盒、化妝品容器

MP6500 PS樹脂 耐衝級 文具、玩具、家電零件、衣架、時鐘殼、FRP攪配

HP8250 PS樹脂 耐衝級 家電外殼、電視機外殼、終端機外殼、電腦主機面板

HP9450 PS樹脂 耐衝級 HP押板、線輪、浮球、包裝材

GP535P PS樹脂 通用級 XPS板

GP535N PS樹脂 通用級 餐具、燈罩、晶晶板、玩具

GP560N PS樹脂 光學級 電視及照明擴散板

HP825G PS樹脂 高光澤級 家電（空調）外殼等需高光澤物件