

# 大小馒头通用pcba板VTS-101，高质量

产品名称	大小馒头通用pcba板VTS-101，高质量
公司名称	深圳市维特赛尔科技有限公司
价格	7.00/PCS
规格参数	类型:电源模块 品牌:hd原装特价 型号:vts-001/ct6302b
公司地址	中国 广东 深圳 宝安区 45区裕安大厦506室
联系电话	86 0755 33173492 13266887899

## 产品详情

一、性能参数
1. 输入电压： 4.8v-6v都可以充电
2 输入电流： 800ma ± 100ma
3. 输出空载电压： 5.0v-5.3v
4、 输出负载电压： 4.8v-5.1v
5、 输出最大电流： 1a (两个输出口的：总的输出电流 2.1a)
6、 自耗电流： 100ua
7、 过充保护电压： 4.20v-4.25v
8、 过放保护电压： 2.8v 过放保护电压 3.1v
9、 自动停充电流： 100ma
10、 过载保护电流： 输出电流的150%
11、 主板最大转换效率： 85%以上
12、 移动电源实际转换效率： 58%
13、 使用过程中pcb板及元器件温度不超过60度
二、保护功能
1、过载保护： 接上超过输出电流150%的外接设备时，本移动电源自动停止输出。拔出外接设备，重插按键本移动电源方可重新使用
2、过充保护： 电芯电压高于4.2v，即自动停止为本移动电源充电。当电压降到4.1v以下，即恢复充电
3、过放保护： 当本移动电源到达电芯保护电压时，本移动电源自动停止输出，只有当电芯电压超过保护电压
4、短路保护： 本移动电源输出接口的正负极不小心短路，本移动电源立即关闭输出，进入保护状态。必，然后插入充电器充电激活，或按按键激活，本移动电源才可重新使用
三、产品特点
1、采用智能微电脑控制技术加多重保护电路。

2、高效率输出，大容量锂电芯储能

3、标准双usb输出接口，可适应不同的负载需求（输出电流1.0a和2.1a端口）

4、输入接口采用micro usb

5、4颗高亮度蓝光led对电路工作进行指示

"大小馒头通用pcba板VTS-101，高质量"的转换率为85%以上，批号是VTS-101，电源电流为输出1A/2.1A，类型是电源模块，型号为vts-001/ct6302b，品牌是HD原装特价，用途为移动电源，电源电压是5V，封装为保护措施齐全,转换率高