大小馒头通用pcba板VTS-101，高质量

产品名称	大小馒头通用pcba板VTS-101，高质量
公司名称	深圳市维特赛尔科技有限公司
价格	7.00/PCS
规格参数	类型:电源模块 品牌:hd原装特价 型号:vts-001/ct6302b
公司地址	中国 广东 深圳 宝安区 45区裕安大厦506室
联系电话	86 0755 33173492 13266887899

产品详情

一、性能参数

1. 输入电压： 4.8v-6v都可以充电

2 输入电流： 800ma±100ma

3. 输出空载电压： 5.0v-5.3v

4、 输出负载电压： 4.8v-5.1v

5、 输出最大电流： ≥1a（两个输出口的：总的输出电流≥2.1a)

6、 自耗电流： ≤100ua

7、 过充保护电压： 4.20v-4.25v

8、 过放保护电压： 2.8v≤过放保护电压≤3.1v

9、 自动停充电流： ≤100ma

10、 过载保护电流： ≤输出电流的150%

11、 主板最大转换效率： 85%以上

12、 移动电源实际转换效率：≥58%

13、 使用过程中pcb板及元器件温度不超过60度

二、保护功能

1、过载保护： 接上超过输出电流150%的外接设备时，本移动电源自动停止输出。拔出外接设备，重插外
键本移动电源方可重新使用

2、过充保护： 电芯电压高于4.2v，即自动停止为本移动电源充电。当电压降到4.1v以下，即恢复充电

3、过放保护： 当本移动电源到达电芯保护电压时，本移动电源自动停止输出，只有当电芯电压超过保护电压

4、短路保护： 本移动电源输出接口的正负极不小心短路，本移动电源立即关闭输出，进入保护状态。必
，然后插入充电器充电激活，或按按键激活，本移动电源才可重新使用

三、产品特点

1、采用智能微电脑控制技术加多重保护电路。

2、高效率输出，高容量锂电芯储能
3、标准双usb输出接口，可适应不同的负载需求（输出电流1.0a和2.1a端口）
4、输入接口采用micro usb
5、4颗高亮度蓝光led对电路工作进行指示

"大小馒头通用pcba板VTS-101，高质量"的转换率为85%以上，批号是VTS-101，电源电流为输出1A/2.1A，类型是电源模块，型号为vts-001/ct6302b，品牌是HD原装特价，用途为移动电源，电源电压是5V，封装为保护措施齐全,转换率高