

# EPS消防应急电源DW-S-45KW三相配电柜380V混合动力

产品名称	EPS消防应急电源DW-S-45KW三相配电柜380V混合动力
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:EPS 型号:DW-S-45KW 产地:浙江
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

## 产品详情

### EPS消防应急电源DW-S-45KW三相配电柜380V混合动力

维护简单本系列电池采用耐腐蚀性能好的特种铅钙合金作板栅，采用超细玻璃纤维作隔板，利用阴极吸收技术，实现内部氧的循环复合，因此电池实现了密封，在整个寿命期间无须定期或补酸等维护。

电池应尽可能安装在清洁、阴凉、通风、干燥的地方,并免受阳光、加热器或其他辐射热源的影响。电池应正立放置,不可倾斜角度。每个电池间端子连接要牢固。连接时不同容量、不同性能、不同新旧、不同厂家的蓄电池不应连接在一起使用。电池在连接时,应该使用绝缘工具,以防意外造成正负极短路,烧毁电池。蓄电池与充电器或负载联接时,电路开关一定要处于断开位置。连接用的螺母、螺栓、垫圈与连接线应松紧适度、均匀,避免螺丝松动和过紧。

总的来说，EPS应急电源有着广阔的应用场景，在保险、税务、广电、电信、金融等领域作用显著。不过，目前EPS应急电源最重要的应用场景是在民用建筑消防设备、医疗场所、中小型末端10kv变电站的应用。在民用建筑消防设备上，EPS应急电源能够满足消防应急供电所要求的所有指标，是消防应急设备备用电源的理想选择，不仅安全可靠，还非常经济合理。在医疗场所方面，与传统柴油发电机相比，EPS应急电源具有保养维修费用低、无污染、安全、噪音小、电压波动小等优点。

### EPS消防应急电源DW-S-45KW三相配电柜380V混合动力

EPS应急电源规格很多，按输入方式可分为单相220V和三相380V；按输出方式可分为单相、三相及单相、三相混合输出；安装形式有落地式、壁挂式和嵌墙式三种；容量有从0.5kW到800kW各个级别；按服务对象可分为动力负载和应急照明两种；其备用时间一般有90~120分钟，如有特殊要求还可按设计要求配置备用时间。干燥机电控系统，除一次仪表和执行器件外，集中安装在控制室的电控柜内，电控柜内安装有控制显示报警仪表及操作按钮。干燥机电控系统中，送风风机，排风风机为连锁控制，电动调节蝶阀控制进风量；出风温度PID自动控制，由温度调节仪，通过供料泵变频器调整供料泵转速，改变供料流

量，从而达到控制出风温度的目的。供料泵转速增大，供料量增加，塔内温度减小；反之转速减小，供料量减少，塔内温度升高。可采用室内机上的强制启动按钮开机，同时观察室内、外机是否还有其他故障。避免移机后带来麻烦。拆室内机制冷剂回收后，可拆卸室内机。用扳手把室内机连接锁母拧开，用准备好的密封钠子旋好护住室内机连接接头的丝纹，防止在搬运中碰坏接头丝纹；再用十字起拆下控制线。同时应做标记，避免在安装时接错。如果信号线或电源线接错，会造成外机不运转，或机器不受控制。内机挂板一般固定的比较牢固，卸起来比较困难。

## 常见问题解答

### 1.是否具备防护功能？

是的，该系列产品具备防护功能，能够在温度过高或过低、过载或短路等情况下自动保护

### 2.如何进行维护？

产品具有智能监测和自动切换功能，只需定期检查设备是否正常工作即可，无需特殊维护

### 3.是否提供售后服务？

是的，我们为客户提供全面的售后服务，包括产品安装指导、技术咨询和维修等。

通过以上介绍，您可以了解到的特点和应用场景。我们将继续秉承高品质的产品和优质的服务，为客户提供可靠的电源解决方案