

日本可乐丽 Genestar PA9T GP2450NH-2 45%玻纤增强 低翘曲尼龙

产品名称	日本可乐丽 Genestar PA9T GP2450NH-2 45%玻纤增强 低翘曲尼龙
公司名称	天津市星云新材料有限公司
价格	85.60/千克
规格参数	品牌:日本可乐丽 型号:GP2450NH-2 产地:日本可乐丽
公司地址	天津市东丽区航双路与津滨快速路交口处东北侧 航空商务中心2#-1,2-201(二层2057室)
联系电话	18622344552 18622344552

产品详情

Genestar GP2450NH-2 45%玻纤增强

Generic Name: [聚酰胺 9T \(尼龙 9T\)](#) - 提供方: [Kuraray Co., Ltd.](#)

Flame-retardant, Halogen-free. Does not contain chlorine or bromine with V-0 flame retardant rating. Achieves the same balance between mechanical properties and fluidity as existing halogen-based flame retardant brands. Glass content: 45%Application examplesBoard-to-cable connector, Board-to-cable(FPC) connector, USB connector, Electrical and electronic applications

与典型值比较 - [Upgrade to compare!](#)

单位: SI

总览	
材料状态	已商用：当前有效
资料 1	Technical Datasheet (English)
搜索 UL 黄卡	Kuraray Co., Ltd. Genestar

	非洲和中东
	拉丁美洲
	欧洲
	亚太地区
填充增强材料	玻璃纤维增强材料, 45% 填料按重量
特性	Chlorine Free 良好的流动性 无卤 无溴 阻燃性
用途	电气/电子应用领域 连接器
物理性能	额定值
密度	1.53
收缩率	
直 : 2.00 mm	0.70
流动 : 2.00 mm	0.20
吸水率 (24 hr, 23 ° C)	0.10
机械性能	额定值
拉伸应力	150
拉伸应变 (断裂)	1.5
弯曲模量	13900
弯曲应力	220
冲击性能	额定值
简支梁缺口冲击强度	9.3
可燃性	额定值
UL 阻燃等级	V-0

