

# SYD-5096A 铜片腐蚀试验器，石油产品铜片腐蚀试验器

产品名称	SYD-5096A 铜片腐蚀试验器，石油产品铜片腐蚀试验器
公司名称	济南海博实验室仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:cj 型号:syd-5096a 类型:固定式
公司地址	济南市天桥区济洛路163号
联系电话	15692373918 13854165568

## 产品详情

专业供应石油产品检测仪器，syd-5096a 铜片腐蚀试验器，石油产品铜片腐蚀试验器，石油产品开口闪点和燃点试验器（克利夫兰），石油产品闭口闪点试验器，恩氏粘度计，水分试验器，新款运动粘度计，双缸运动粘度计，石油产品馏程试验器，石油产品凝点试验器，恒温水浴，石油和合成液抗乳化性能试验器，全自动沥青软化点试验器，低温恒温水浴，沥青延伸度仪，沥青薄膜旋转烘箱，沥青标准粘度计，数字旋转粘度计，石油产品铜片腐蚀试验器，针入度试验器，锥入度试验器，润滑脂滴点试验器，全自动界面张力仪，热量计，备有大量现货，请客户放心购买，因为我们很专业。客户的满意是我们的愿望，济南海博公司真诚为您服务。

运动粘度计，开口闪点试验器，冰点凝点试验器旋转粘度计专业批发

本仪器是根据中华人民共和国标准gb/t5096《石油产品铜片腐蚀试验法》所规定的要求设计制造的，适用于按该标准所规定的试验法，评定航空汽油、航空涡轮燃料、车用汽油、农用拖拉机燃料、洗涤溶剂、煤油馏分燃料和润滑油等石油产品对铜片腐蚀的程度。

### 一、主要技术特点

- 1、采用数字温控仪、加热器、电动搅拌器组成恒温浴，浴内温度均匀；具有计时器，用于试样测试时的控时设定和自动计时，到时还会报警提示。
- 2、本仪器具有4个样品试验孔，每孔可放置一个试验弹或放置3个试管样品同时试验，试验效率高。
- 3、配有美国原装进口的标准色板，满足试验比对的要求。

### 二、主要技术参数及指标

- 1、电源电压：220v ± 10%、50hz；

- 2、温度传感器：工业铂电阻，其分度号为pt100；
- 3、控温范围：室温 ~ 100 任意设置；
- 4、控温精度： $\pm 1$  ；
- 5、温度显示方式：led数字显示；
- 6、控温加热功率：600w；
- 7、辅助加热功率：1000w；
- 8、控时范围：1分 ~ 24小时任意设置；
- 9、时间显示方式：led数字显示；
- 10、盛样孔：4个；
- 11、测量样品数：4 ~ 12 个；
- 12、环境温度：室温 ~ 35 ；
- 13、相对湿度：85%；
- 14、整机功耗：不大于1800w。

"SYD-5096A 铜片腐蚀试验器，石油产品铜片腐蚀试验器"的品牌为CJ，型号是SYD-5096A，类型为固定式，测量精度是1度，电压为220（v），重量是50（kg），电源为220