

信阳市应急UPS不间断电源出租（保障电力稳定）信阳租赁视频展示

产品名称	信阳市应急UPS不间断电源出租（保障电力稳定）信阳租赁视频展示
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	400.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源负载箱出租厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

信阳市应急UPS不间断电源出租（保障电力稳定）信阳租赁视频展1、一般要求: 1.1、配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求。投标人应明确生产的产品执行的标准（国家标准GB7251、行业标准、企业标准），并根据所依据的标准提供相应的国标、行标或企标（企业标准应高于国标或行标）。

1.2、所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求，如需更改必须按正规工程资料（洽商）表格的要求填写并经设计院、建设单位、监理、施工单位及厂方代表共同签字认可。否则由此产生的损失由供货单位负责。1.3、根据本工程图纸选有代表性的暗装箱、明装箱、配电柜生产样品，完后通知建设单位、监理、施工单位有关人员验收通过后，方可全面生产。

2、箱(柜)体部分:

2.1配电箱、柜的板材的各种指信阳市应急UPS不间断电源出租（保障电力稳定）信阳租赁视频展标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合国家标准的热轧钢板。落地柜用2.0mm厚冷轧板制作，照明配电箱及控制箱大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。二层底板需用2mm厚冷轧板。

大型UPS电源对场地、环境的要求

(1) 设备就位场地应该是“工业类型”的硬质水泥型的水平地面，如果使用防静电活动地板，则需要考虑到地板平均负荷量的基础上，还需要根据UPS的重量来设计制作供安装设备的钢质托架。

对于大多数大型UPS来说，其标准机型的电缆为下进下出型，UPS机柜的通风的进气口位于机柜的正面或侧面，出气口在机柜的上部或后面。为此，在安装UPS前，我们要考察用户现场是否符合安装条件，如果用户采用桥架电缆敷设时，应选用电缆为上进上出型的机型，不可到现场再重新从机柜箱体上钻孔，这样的话，会对UPS设备导致隐患。信阳市应急UPS不间断电源出租（保障电力稳定）信阳租赁视频展

(2)UPS电源供电系统应安装在具有足够通风量、凉爽、湿度不高和具有无尘条信阳市应急UPS不间断电源出租（保障电力稳定）信阳租赁视频展件的清洁空气的运行环境中。尽管一般的UPS所允许的温度范围为0C-40C之间。然而，如果条件允许时，应将环境温度控制在35 ° C以下。此外，在UPS运行的房间里不应存放易燃、易爆或具有腐蚀性的气体或液体的物品。

(3) 严禁将UPS安装在具有金属导电性的尘埃的工作环境中，否则会导致设备产生短路故障。也不宜将UPS安放在靠近热源处。

(4) 不管所配的UPS蓄电池组是否配有带温度补偿的充电器。为了确保蓄电池组的使用寿命，应将蓄电池房的温度控制在20 ° C-25 之间。