

大陆现货PA12法国阿科玛7033(副牌)

产品名称	大陆现货PA12法国阿科玛7033(副牌)
公司名称	上海溉邦实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	材料:PA12原料 型号:7033 材料特性:抗紫外线
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13061954669

产品详情

技术参数物理性能值/单位测试标准测试条件

1.01 g/cm

收缩率
纵向(Flow)

1.2 %

横向(Across Flow)

1.5 %

吸水率

0.7 %

吸湿率

1.1 %

机械性能值/单位测试标准测试条件

屈服(yld)

22 Mpa

屈服(yld)

23 Mpa
拉伸延伸率
屈服(yld)

ISO 527-1/-2

20 %

屈服(yld)

22 %

标称断裂伸长率

50 %

标称断裂伸长率

50 %

拉伸模量

390 Mpa

拉伸模量

414 Mpa

冲击简支梁缺口(Charpy Notched)

-30 (-22)

20 kJ/m

23 (73)

120 kJ/m

简支梁无缺口(Charpy Unnotched)

-30 (-22)

NB kJ/m

23 (73)

NB kJ/m

我们都知道在工程建设中，我们所选择使用的材料，需要经过很多方面的问题。材料本身就需要有很好的实际作用效果，

比如说防止变形、刚性要强等作用，但是很多金属材料虽然也达到了这样的效果