

# 不锈钢热镀锌钢格板 洗车房钢格栅 工厂防滑平台钢格栅板美观耐用

产品名称	不锈钢热镀锌钢格板 洗车房钢格栅 工厂防滑平台钢格栅板美观耐用
公司名称	上海川竑实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海川竑
公司地址	上海市宝山区呼兰路545号5号楼149室F
联系电话	15214306722 15214306722

## 产品详情

钢格板作为一种新型工程材料，主要在冶金、能源、船舶、市政、石化、交通、建材、国防等领域用作平台、栈桥、桥梁、公路护栏、沟盖板、栅栏、大门等设施。目前我国年需钢格板约27万吨。因此钢格板的市场前景十分广阔。钢格板在国内外数百计的各类工厂得以广泛应用，如发电厂、化工厂、炼油厂、钢铁厂、机械制造厂、造纸厂、水泥厂、医药、食品加工厂等。

用作各种船舶的舷梯、通道、泵房、发动机室的平台。

用作各种桥梁，如铁路桥侧道、过街天桥引道等的走道铺板。

用作采油厂、洗车场、高空塔架的平台。

用作市政工程的立体停车场、大型场地及建筑物的围栏、道路栏栅、公路的排水井盖、沟盖等。

钢格板按扁钢间距分类：

系列1（间距30mm）钢格板是最常用型,用途遍及各工业领域的产品,这种系列钢格板的受荷扁钢中心距离为30mm,符合美国标准规定,在整个钢格板系列中,对表面冲击具有最强的抵抗力.它广泛地应用于提炼厂、电厂、污水处理厂、粮仓、化工厂、公路、机场和码头等平台、走道和排水沟盖、楼梯踏步等.其中齿型钢格板可用于潮湿、滑腻的地方,尤其适用于海上采油平台.

系列2（间距40mm）钢格板是最经济最轻便型,符合英国标准规定的固定平台,走道及楼梯的规格,在跨距小的场合下,这是最理想的产品,即使在运输设备走道那样的负荷下也不例外,也可用来做仓库的货架、楼阁的面板、栈桥、防护栅栏、太阳帘等.

系列3（间距60mm）钢格板是特别为采矿工业的应用而发展的品种,它解决了矿物溅落在板面上的难题.这个系列的钢格板具有名义尺寸为50\*60mm的通气，容许大多数的溅落料穿落,从而保证了板面的干

净和安全,这种产品常常被指定用在破碎系统中的板面,输送线上的走道以及球磨机,加工厂及运转站等.