

## 景德镇UPS电源租赁出售。100KVA-400KW，配电柜活动

产品名称	景德镇UPS电源租赁出售。100KVA-400KW，配电柜活动
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	400.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源负载箱出租厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

### 产品详情

景德镇UPS电源租赁出售。100KVA-400KW，配电柜活动导线的类别应按敷设方式及使用环境要素挑选，要合乎工作标准电压的需要。考量要素:

UPS系统通常安装在室内，电力工程电缆敷设方式为封闭式电线槽亦或是开放式电缆桥架，工作温度通常不超过30摄氏度C。

挑选建议:

输入输出线缆可采用:YJV—交联聚乙稀绝缘材料，聚氯乙烯护套电力工程电缆。

而对于需要阻燃材料的场所可采用:ZR-YJV—阻燃交联聚乙稀绝缘，聚氯乙烯护套电力工程电缆，耐压等级0.6或1KV。

直流电电缆可选用:BVR--聚氯乙烯绝缘材料软电缆，可应用在直流电耐压1000V以下，亦或是RV--聚氯乙烯绝缘材料软电缆，可使用在直流电耐压500V以下。而对于需要阻燃材料的场景可挑选:ZR-BVR亦或是ZR-RV景德镇UPS电源租赁出售。100KVA-400KW，配电柜活动

负载箱的使用方法如下:1.将电源线连接好，打开开关。如果使用的是手动控制模式，此时可以根据需要自由切换档位;如果是自动控制模式，接通电源后设备会自动进行测试，无需人工干预操作。2.待电流稳定之后在进行下一步的操作检查电阻设定是否正常，这需要根据实际的工作状况修改阻值。如果有直流输入时需观察并记录电压及功率因数(一般情况下风力发电模拟机有后台监控系统)。3.使用过程中要注意安全防护、环境温度以及通风情况等。另外在停止使用的时候应该及时清理现场和设备的卫生，关闭相应的设备和切断相关的电源与水源以防造成不必要的损失或发生安全隐患。4.在每次试验前应重新核实设置的参数设置是否正确并进行必要的调整以保证实验结果的准确性。同时要保持仪器面板的清洁防止景德镇UPS电源租赁出售。100KVA-400KW，配电柜活动

考虑要素:UPS的输入输出的计算电流可以参照如下公式:

UPS输入电流:UPS容量\*负载功率因数/(UPS效率\*220V\*相数)UPS输出电流:UPS容量/(220V\*相数)

电池组电流:UPS容量\*负载功率因数/(UPS效率\*电池组截止电压)

各牌子及机型设计参数不太相同,所以上面公式计算的电流稍有偏差,但不是很大,可以做为参照依据。  
线路电压损失:交流电压:5%电压损失量验算,直流电压:1%电压损失量验算。

挑选建议:考量以上要素,参照GBT-16895.6的附录C载流量值展开挑选。