

宁波MHYVP

2*3.3+2*0.85矿用监测电缆外径规格型号齐全2023已更新（今日/文本）

产品名称	宁波MHYVP 2*3.3+2*0.85矿用监测电缆外径规格型号齐全2023已更新（今日/文本）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

产品详情

屏蔽电缆RVVP 8*0.2*16/0.15，产品型号：ZR-RVVP额定电压：0.3/0.5KV执行：JB/T 敷设温度：电缆的敷设温度不低于0 工作温度：导体长期允许工作温度不高于70 弯曲半径：外径（D）小于25mm电缆的允许弯曲半径应不小于4D，外径（D）为25mm及以上电缆的允许弯曲半径应不小于6D。产品特点：具有良好的性、弯曲性能高、绝缘性能良好、制造工艺简单、结构并具有一定的耐磨性。适用范围：应用于电器、仪表、电子设备及自动化装置用电源线、控制线及传输线，还可用于防盗、楼宇对讲等。声明：凡是根据客户购买米数提供的零售电线电缆都属于定制产品！不7天无理由退换货服务！

除产品问题以外不提供退换货服务！感谢您的理解。

- 一、屏蔽电力电缆YJVP主要性能：1、成品电缆应经受3500/5min电压试验。
- 2、电缆导体长期zui高工作温度不超过70 。
- 3、敷设电缆的温度不低于0 。
- 4、电缆zui小弯曲半径应为：有钢带铠装结构的电缆，不小于电缆外径的12倍，有钢丝屏蔽层结构的软电缆不小于电缆外径的8倍

始终秉承以质优取信于客户，以服务竞争于对手的经营理念，坚持“是企业生存之本，诚是一家集电线电缆生产、研发、销售、服务于一体化的现代化大型企业，主要生产经售35KV及以下电力电缆、架空电?。欢迎来电，您也可以在线/留言，直接与进行沟通。发展之路”企业的发展宗旨，用高的产品，完善的服务赢得了广大客户的一致好评。已逐步建立起符合现代化企业制度的经营和服务团队。为了更好的服务客户，在有北京，郑州，西安三个直属仓储基地，辐射京津冀，东北三省。产品型BTTW铜芯轧制铜护套柔性无机矿物绝缘防火电缆，额定电压750W铜芯轧制铜护套柔性无机矿物绝缘防火电缆，额定电压750WG铜芯光面铜护套柔性无机矿物绝缘防火电。