

高品质铜加热圈高品质位 宏光

产品名称	高品质铜加热圈高品质位 宏光
公司名称	常熟市宏光电热元件厂
价格	100.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:宏光 型号:hg202
公司地址	常熟市海虞镇东戴坝村
联系电话	13962372821

产品详情

【大量供应】高品质铜加热圈【高品质低价位】

铜加热圈:是一种采用最新的先进技术加工制造而成,产品具有造型美观,设计合理,使用寿命长,可节省更换次数,减少停机时间,提高注塑机的生产效力!(推荐使用)

一. 产品特点: 1. 采用优质耐高温云母板, 具有耐高温, 绝缘性能良好. 2. 优质耐高温发热线, 具有散热快, 散热均匀, 耐高温. 3. 采用内六角螺栓紧固, 牢固可靠, 安装容易. 4. 外壳选用优质铜材, 它使发热元件的导热效果良好, 表面美观, 而且具有散热均匀, 承受高温等优点. 5. 全封闭为一体, 有效防止注塑机射嘴漏胶导致烧毁.

二. 主要技术指标 1. 使用条件: 环境温度: $-20 \sim +60$ 2. 电气强度: 经电压1200v/50hz 正弦交流电耐压试验, 历时1min无击穿现象. 3. 泄漏电流: $<0.5\text{ma}$ 冷态绝缘电阻 $>50\text{m}$ 5. 接地电阻 <10 6. 耐温程度: 装于机上表面温度可达500 而无烧毁现象. 7. 功率偏差: $\pm 5\%$

三. 安装和使用注意事项 1. 此电热元件所装位置接触面应平整无凹凸现象. 2. 此电热元件应放置于干燥的地方, 避免受潮进水影响它的绝缘性能. 3. 安装时应先检查安装位置与电热元件规格是否相符, 使用电压是否一致. 4. 安装以后应再检查内六角螺栓, 接线座螺栓及接线螺栓是否锁紧, 以免热胀冷缩影响产品的使用寿命. 5. 本产品应在指定电压下使用!

自产自销, 价格优惠! 各种规格欢迎订做

"【大量供应】高品质铜加热圈【高品质低价位】"的功率为定制(W), 直径是定制(mm), 型号为HG202, 长度是定制(mm), 品牌为宏光, 主要用途是注塑机械, 产品认证为CE, 材质是铸铜电热圈, 加工定制为是