

订做各种规格型号注塑机发热圈 电热圈

产品名称	订做各种规格型号注塑机发热圈 电热圈
公司名称	北京市月宝鑫包装机械销售中心
价格	15.00/只
规格参数	加工定制:是 品牌:月宝鑫 型号:drq-0102
公司地址	中国 北京 北京市丰台区 北京市丰台区南苑路106号
联系电话	86-010-81998560 13801278816

产品详情

发热圈是用电热合金丝作发热材料，用云母软板作绝缘材料，外包以薄金属板（铝板、不锈钢板等）。典型应用例如电热水瓶。将金属管状电热元件铸于铝盘、铝板中或焊接或镶嵌于铝盘、铝板之上即构成各种形状的电加热盘、电加热。典型应用举例如电饭锅、电熨斗、电咖啡壶等。

不锈钢塑料机发热圈，电热板，铜发热圈，陶瓷发热圈是一种采用最新的先进技术电热元件，具有外型美观，耐高压，耐高温等特点。

特点：

1. 采用耐高温云母板, 具有耐高温, 绝缘性能良好等特点.
2. 欧美耐高温发热线, 具有散热快, 散热均匀, 承受高压, 耐高温的优点.
3. 用内六脚螺栓紧固, 牢固可靠, 安装容易.
4. 用日本产不锈钢, 它使发热元件的表面美观, 而且具有散热均匀, 承受高温等各方面的优点.
5. 用德国产的磁接座, 日本产的耐高温护导线.

主要技术参数

1. 使用条件：环境温度：-20 ~ +80
2. 电气强度：可经电压1500v/50hz 正弦交流电耐压试验，历时1min无击穿现象。

3. 泄漏电流： $<5\text{ma}$
4. 冷态绝缘电阻 $>50\text{m}$
5. 接地电阻 <10
6. 耐温程度: 装于机上表面温度可达 500 而无烧毁现象.
7. 功率偏差: $\pm 10\%$

安装和使用注意事项

1. 此电热元件所装位置接触面应平整无凹凸现象.
2. 此电热元件应放置干燥, 避免浸水以影响它的绝缘性能
3. 安装时应先检查安装位置与电热元件规格是否相符, 使用电压是否一致.
4. 安装以后应再检查内六脚螺栓, 接线座螺栓及接线螺栓是否锁紧, 以免热胀冷缩影响产品的寿命.

温馨提示：产品图片及属性仅供参考 低价批发,靠的是"量"!

定货须知：1.规格型号

2.非标产品须供完整图纸：

- | | | |
|----------|--------------|------------|
| a . 加热介质 | b . 需要最高工作温度 | |
| c . 电压 | d . 功率 | e . 发热部分尺寸 |

欢迎电话联系：13801278816 18911660698或qq672239640

联系人： 蔡卫东

"低价订做各种规格型号注塑机发热圈 电热圈"的加工定制为是，品牌是月宝金，型号为DRQ-0102，材质是不锈钢电热圈，功率为 500 (W) ，直径是 50 (mm) ，长度为 150 (mm) ，主要用途是塑料注塑机和射出机、挤出机的料筒加热，产品认证为国标