

玻纤增强10%PC聚碳酸酯503R-131

产品名称	玻纤增强10%PC聚碳酸酯503R-131
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	产地:PC基础创新塑料 型号:503R-131 阻燃等级:阻燃V-0 5VA
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

产品详情

玻纤增强10%PC聚碳酸酯503R-131

温馨提示：因塑料行情有所波动，页面上的价格可能会与当天价格有所偏差，如需了解实时报价，请联系电话直接询价。谢谢！

所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。

PC机械设备：

用于制造各种齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、凸轮、螺栓、杠杆、曲轴、棘轮，也可作一些机械部件护罩、罩盖和框架等零件。医疗器材：可作医疗用途的杯、筒、瓶以及牙科器械、药品容器和手术器械，甚至还可用作人工肾、人工肺等人工脏器。其它方面：建筑上用作中空筋双壁板、暖房玻璃等；在纺织行业用作纺织纱管、纺织机轴瓦等；日用方面作奶瓶、餐具、玩具和模型等。

PC注塑工艺

PC塑胶原料的吸水率较大，加工定要预热干燥，纯PC干燥120，改性PC一般用110 温度干燥4小时以上。干燥时间不能超过10小时。一般可用对空挤出法判断干燥是否足够。再生料的使用比例可达20%。

在某些情况下，可的使用再生料，实际份量要视制品的品质要求而定。再生料不能同时混合不同的色母粒，否则会严重损坏成品的性质。

PC塑胶原料分类：

PC，导电PC，加纤防火PC，抗紫外线耐候PC，食品级PC，抗化学性PC。

PC塑胶原料:

通称聚碳酸酯，由于其优良的机械性能，俗称胶。为非结晶性热塑性塑料。PC塑胶原料它是一种的热塑性塑料，透明的度达90%，被誉为是透明金属。它刚硬而具有韧性，具有较高的冲击强度，高度的尺寸稳定性和范围很宽的使用温度、良好的电绝缘性能及耐热性和性，可以通过注射、挤出成型。PC塑料的热性能，可在-100 -130 之间长期使用，脆化温度在-100 以下。

天扬供应 日本帝人 PC G-3130PH 含30%玻纤增强

天扬供应 日本帝人 PC G-3430H 含30%玻纤增强

天扬供应 日本帝人 PC G-3430R 含30%玻纤增强

天扬供应 日本帝人 PC G-3420H 高刚性 含20%玻纤增强

天扬供应 日本帝人 PC MN-3600HA 无卤UL94V0阻燃 高耐热性

天扬供应 日本帝人 PC L-1250VX 耐候性佳 耐冲击

天扬供应 日本帝人 PC LN-2520 无卤UL94V0阻燃

天扬供应 日本帝人 PC LS-2250 含铁氟龙粉润滑 阻燃UL94V2

天扬供应 日本帝人 PC K-1300Y 高粘度 吹瓶级

天扬供应 日本帝人 PC G-3410H 高刚性

天扬供应 日本帝人 PC MN-3600H 无卤UL94V0阻燃

天扬供应 日本帝人 PC ML-1103 光扩散级 标准型