

# 塑料编织机 塑料编织机 水织机,平织机

产品名称	塑料编织机 塑料编织机 水织机,平织机
公司名称	青岛金泰润机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:塑料编织机 型号:1300-4500 产品别名:水织机,平织机
公司地址	山东省青岛市黄岛区王台镇王台路北500米
联系电话	15092062533

## 产品详情

主要技术参数及性能：1、箱幅：1900mm、2100mm、2300mm、2600mm、2800mm、3000mm、3600mm、4200mm可根据用户订货样式制作2、主机主传动机构：采用油浴式，维护简单。主要轴承采用德国产，适用织机高速运转，稳定性好、噪声低。3、动力主电机：1.5-2.8kw.电热切割：0.5kw4、送经方式采用纱架直接喂入，积极式张力滑差补偿机构，主动喂入纱线，张力自动补偿，进入与退卷联动，保证了张力平稳，布面平整度好，故障停车后,不会出现少纬稀档，提高了成品率。5、经纱可加装停经装置。6、打纬：采用曲柄四连杆机构，封闭式实心打纬轴，增大了开口，布口清晰，打纬强度大，效率高，机械振动小。7、开口方式：平开口8、卷布方式：张力连动式（无机外电机）或张力自动控制电机（最大卷布直径为1000-1200mm）。张力连动式直接与主机连，节省能耗，操作简单。9、纬丝供应：机械式或电子储纬式。10、感应装置：电子式纬纱装置（电子式经纱感应装置）

主要技术参数及性能：1、箱幅：1900mm、2100mm、2300mm、2600mm、2800mm、3000mm、3600mm、4200mm可根据用户订货样式制作2、主机主传动机构：采用油浴式，维护简单。主要轴承采用德国产，适用织机高速运转，稳定性好、噪声低。3、动力主电机：1.5-2.8kw.电热切割：0.5kw4、送经方式采用纱架直接喂入，积极式张力滑差补偿机构，主动喂入纱线，张力自动补偿，进入与退卷联动，保证了张力平稳，布面平整度好，故障停车后,不会出现少纬稀档，提高了成品率。5、经纱可加装停经装置。6、打纬：采用曲柄四连杆机构，封闭式实心打纬轴，增大了开口，布口清晰，打纬强度大，效率高，机械振动小。7、开口方式：平开口8、卷布方式：张力连动式（无机外电机）或张力自动控制电机（最大卷布直径为1000-1200mm）。张力连动式直接与主机连，节省能耗，操作简单。9、纬丝供应：机械式或电子储纬式。10、感应装置：电子式纬纱装置（电子式经纱感应装置）

"供应塑料编织机"的品牌为塑料编织机，型号是1300-4500，产品别名为水织机,平织机，产品用途是篷布织造，塑料拉丝机类型为扁丝拉丝机，样式是卧式，生产产品种类为编织袋,集装袋,土工布,地毯基布,其他，适用原料是PP,PE