

Y12X-16P不锈钢内螺纹减压阀（型号及价格）

产品名称	Y12X-16P不锈钢内螺纹减压阀（型号及价格）
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:Y12X-16P 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

减压阀（Reducing Valve）是通过调节，将进口压力减至某一需要的出口压力，并依靠介质本身的能量，使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看，减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件，即通过改变节流面积，使流速及流体的动能改变，造成不同的压力损失，从而达到减压的目的。然后依靠控制与调节系统的调节，使阀后压力的波动与弹簧力相平衡，使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。

http://www.0755fm.com/html/list_26.html 本页URL复制给好友

标题:Y12X-16P不锈钢内螺纹减压阀

Y12X-16P不锈钢内螺纹减压阀是一种运用介质自身能量来调节与控制管道压力的智能型球阀。适于生活给水、消防给水及其他工业给水系统,通过调节阀减压导阀,即可调节主阀的出口压力。出口压力不因进口压力、进口流量的变化而变化,安全靠谱地将出口压力维持在设采收上,并可依照还要调节设定值达到减压的目的。该阀减压准确,功耗稳定、安全靠谱、安装调节便于,使用寿命长。

减压阀技术参数：

1、公称压力：1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa

2、壳体实验压力：P=1.5PN

3.密封实验压力：P=1.1PN

4、出口压力：PN1.0MPa调节阀0.09~0.8MPa

PN1.6MPa调节阀0.10~1.2MPa

PN2.5MPa调节阀0.15~1.6MPa

5、适用介质：水

6、适用气温：0 ~ 80

安装与使用：

1、安装减压阀之前应当对管道系统进行冲洗清除，以防焊渣、氧化皮等秽物流入阀内不锈钢减压阀，影响球阀正常工作。

2、减压阀应安装在易于操作和修理的地方，而且应当直立安装在水平管道上(见安装示意图)，应留意使管道中介质的流向与阀门上箭头所示方向一致，请勿装反

3、减压阀在安装使用时，应先把旁通管道上的截至阀打开，排除管道中的冷凝水和饮料混和物，以防减压阀开启时形成水击现象毁坏减压阀不锈钢减压阀，当无异常现象后，按顺秒针方向平缓旋转调节螺丝，将出口压力调至所须要的压力(以阀后表压为准)，调整好后，将锁

紧螺丝背紧，拧上防护罩。

4、减压阀前应安装过滤器，以避免介质中的杂质踏入减压阀，影响其功耗。

5、安装的减压阀前后应有一段直管，阀前直管宽度约为600毫米，阀后直管宽度约为1000毫米。

6、减压阀进口需要装饮料分离器和疏水阀，减压阀出口也要装疏水阀。