

外墙网格布 玻纤 福建 属性值

产品名称	外墙网格布 玻纤 福建 属性值
公司名称	厦门鑫达兴盛商贸有限公司
价格	95.00/卷
规格参数	材质:玻纤 产地:福建 属性:属性值
公司地址	厦门现代物流园区港中路1289号8号楼23单元
联系电话	13859965981

产品详情

简介

网格布(5张)

网格布是以中碱或无碱玻璃纤维纱织造，经耐碱高分子乳液涂覆的玻纤。网格布系列产品：耐碱grc玻纤网格布，耐碱墙体专用网片及石材网格布，大理石背贴网格布。

主要用途被广泛应用在：

- 1) 墙体增强材料上(如玻纤墙体网布、grc墙板、eps内外墙保温板、石膏板等。
- 2) 增强水泥制品(如罗马柱、烟道等)丹阳市博世模塑有限公司。
- 3) 花岗岩、马赛克专用网片、大理石背贴网。
- 4) 防水卷材布、沥青屋面防水。
- 5) 增强塑料、橡胶制品的骨架材料。
- 6) 防火板。
- 7) 砂轮基布。

8) 公路路面用土工格栅。

9) 建筑用嵌缝带等等。

2内墙产品

grc制品增强网格布是以玻璃纤维机织物为基材，经高分子耐碱乳液处理而成，该产品强度高、耐碱性好，能持久抵制碱性物质的腐儒，是水泥混凝土制品、grc墙板、grc构件的理想增强材料。

常规规格：

1 网眼尺寸：8mm × 8mm 10mm × 10mm 12mm × 12mm

2 幅宽：60 公分 90 公分 1 米

3 每平方克重：125 克

4 每卷长度：100 米或 50 米

网格布(3张)

5 颜色；白色（标准）黄色 绿色或其他颜色。

6 包装：可根据客户要求包装。

7 特殊规格和软硬度可以根据客户要求预定制作。

玻璃纤维自粘带

用途：修补干板墙、石膏板接缝、各种墙体的裂缝及其它墙面破损

玻璃纤维自粘带

主要性能：优良的耐碱性，经久耐用；高抗拉强度和抗变形性，防裂纹；不变质，不起泡沫；优秀的自粘性，

不需要预先上底涂，使用快捷，施工简便。

规格：8×8 . 9×9目/英寸：55—85克/平方米。

宽度：25—1 000毫米：长度：10—153米。

颜色：通常为白色。

施工方法：

1. 墙面保持清洁和干燥。
2. 在裂缝处贴上胶带并压紧。
3. 确认缝隙已被胶带盖住，然后用刀把多余的胶带切断，最后刷上灰浆。
4. 让其自然风干，然后轻轻打磨。
5. 填充足够的涂料，使其表面光滑。
6. 切除漏出的胶带。然后，注意所有的裂缝都已得到适当的修补，用细微的复合材料将补缝周围修饰，使其光洁如新。

3耐碱产品

网格布是以中碱或无碱玻璃纤维机织物为基础，经耐碱涂层处理而成。该产品强度高、耐碱性好，在保温系统中起着重要的结构作用，主要防止裂缝的产生。由于其优良的抗酸、碱等化学物质腐儒的性能以及经纬向抗拉强度高，能使外墙保温系统所受的应力均匀分散，能避免由于外冲力的碰撞、挤压所造成的整个保温结构的变形，使保温层有很高的抗冲力强度，并且易于施工和质量控制，在保温系统中起到“软钢筋”的作用。

4现行标准

国家现行外墙外保温技术标准（jg149-2003）：玻纤网经向和纬向耐碱拉伸断裂强力均不得小于750n/50mm，耐碱拉伸断裂强力保留率不得小于50%，每平方米重量 130克。而jg158-2004玻纤网经向和纬向耐碱拉伸断裂强小于1250n/50 mm，耐碱拉伸断裂强力保留率不得小于90%，每平方米重量 160克。

常见规格：

- 4 x 4mm,165g/m²,1m x 50m
- 5x5mm,80g/m²,120g/m²,145g/m²,
- 250g/m²,280g/m², 300g/m²,1mx50m
- 4 x 5mm,135g/m²,145g/m²,1m x 100m
- 7 x 7mm,140g/m²

"外墙网格布"的材质为玻纤，产地是福建，属性为属性值