

D643H硬密封气动法兰式蝶阀（货到付款 质量保证）

产品名称	D643H硬密封气动法兰式蝶阀（货到付款 质量保证）
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:D643H 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

标题:D643H硬密封气动法兰式蝶阀型号介绍

D643H硬密封气动法兰式蝶阀采用三维编心原理设计，阀座采用硬软密封兼容的多层次结构，工艺先进。本产品由阀体、蝶板、多层次阀座、阀杆、传动机构等主要部件组成。因此被广泛地应用到冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上。

产品名称:

硬密封气动法兰式蝶阀

产品型号:

D643H

产品口径

50-1200MM

产品压力:

1.0Mpa-4.0 Mpa

阀体材质:

铸钢，不锈钢304，316，316L

阀板材质

铸钢，不锈钢304，316，316L

驱动方式

蜗轮、手动、气动、电动

硬密封气动法兰式蝶阀的主要特点:

- 1、设计采用三偏心原理，开启密封即分离，关闭接触即密封，因此密封性能可靠；
- 2、密封圈选用不锈钢材料，在高温和冷态工况下，密封无应力变形，具有耐高温、耐腐蚀、使用寿命长的特点；
- 3、轴向定位装置，解决轴向密封面磨损泄漏的难题，传动装置可任意方向安装；
- 4、过流面积大，流阻系数小，流通能力强；
- 5、抗老化、抗辐射、经久耐用；
- 6、密封可调节，10万次寿命无泄漏。

硬密封气动法兰式蝶阀的执行标准:

制造标准

GB/T 122387-89

法兰标准

GB9113-2000、GB17241.6-1998

结构长度标准

GB12221-89

检验标准

GB/T 13927-92

气动执行器的主要参数:

气动执行器型号

ZM-AT系列,ZM-GT系列单双作用气动执行器

供气压力

0.5-0.7MPA

气源接口

G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"

作用形式

单作用气动执行器,双作用气动执行器

可配附件

电磁阀,限位开关,二联件,手轮机构等

硬密封气动对夹式蝶阀的主要零部件材料:

零件名称

主要材料

阀体

铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢

蝶阀

铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢

密封圈

不锈钢与耐高温石棉板组合成多层次

阀杆

2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢

填料

柔性石墨