

D943H电动硬密封法兰蝶阀（货到付款 质量保证）

产品名称	D943H电动硬密封法兰蝶阀（货到付款 质量保证）
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:D943H 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

蝶阀（Butterfly Valve）又叫翻板阀，是一种结构简单的调节阀，可用于低压管道介质的开关控制的蝶阀是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘，围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀，阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。在管道上主要起切断和节流作用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板，在阀体内绕其自身的轴线旋转，从而达到启闭或调节的目的。

本页URL：http://www.0755fm.com/html/list_21.html

标题：D943H电动硬密封法兰蝶阀

电动三偏心硬密封蝶阀D943H电动三偏心硬密封法兰蝶阀/D943W电动硬密封不锈钢蝶阀/电动三偏心蝶阀/电动三偏心法兰蝶阀/电动法兰式蝶阀/电动硬密封法兰蝶阀/电动硬密封蝶阀采用三维偏心结构，蝶板为软硬层叠式金属片，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点。电动硬密封法兰蝶阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。电动硬密封法兰蝶阀被广泛用于介质温度 425 的冶金、电力、石油、化工等工业管道上，做调节流量和截断流体使用。

三维偏心几何形状：

偏心1：阀轴位于阀座后面，使得密封能够紧密环绕接触整个阀座。

偏心2：阀轴中心线偏离管道和阀门中心线，避免受阀开启和关闭的干扰。

偏心3：阀座锥体轴偏离阀轴中心线，这样可以在关闭和开启过程中消除磨擦作用，并且实现环绕整个阀座的均匀致的压缩密封效果。

使用寿命更长的无磨擦密封：

- 1、作为标准配置，阀座采Cr13合金或钨络钴合金硬面。
- 2、密封垫采用螺旋盘绕不锈钢/石墨，用于实现零泄漏。