

外墙网格 玻纤 网格布

产品名称	外墙网格 玻纤 网格布
公司名称	深圳市龙岗区平湖全顺达筛网经营部
价格	1.00/平方米
规格参数	材质:玻纤 产地:河北任丘厂家批发 长宽:1*50m
公司地址	中国 广东 深圳 龙岗区 平湖街道华南国际工业原料城M09栋113号
联系电话	86 0755 36980678 13537791866

产品详情

网格布	网格布
网格布	网格布

玻璃纤维网格布玻璃纤维网格布又称耐碱玻纤网格布。是以中碱和无碱玻纤机织物为基础经耐碱处理而成，该产品具有强度高、粘性好、服贴性、定位性极佳。广泛用于墙体增强，(内)外墙保温，屋面防水等方面。还可应用于水泥、沥青、大理石、马赛克等墙体材料的增强，是一种新型的建筑工程材料。在保温系统中起到重要的结构作用，主要防止裂缝的产生，由于其优良的抗酸、碱性能及经纬抗拉强度高，能使外墙外保温系统所接受的应力均匀分散。避免由于外力的碰撞挤压所造成的整个保温结构的变形，因此玻璃纤维网格布有“软钢筋”的作用。产品特点：我厂生产的玻璃纤维网格布具有网孔匀称，网面平整。剪边齐整。具有耐碱，耐高温，增强保温，防裂，防潮，抗拉性好抗腐蚀等特点。玻璃纤维网格布规格：网格间距：4x4mm.4x4.5mm. 4x5mm. 5x5mm. 6x6mm. 8x8mm.

10x10mm每平方米克重量：60g---165g用途：外墙保温产品分类：建筑、建材/不动产/公寓、花园、别墅介绍：外墙外保温专用网格布是以中碱或无碱玻璃纤维机织物为基础，经耐碱涂层处理而成。该产品强度高、耐碱性好，在保温系统中起着重要的结构作用，主要防止裂缝的产生。由于其优良的抗酸、碱等化学物质腐儒的性能以及经纬向抗拉强度高，能使外墙保温系统所受的应力均匀分散，能避免由于外冲力的碰撞、挤压所造成的整个保温结构的变形，使保温层有很高的抗冲击力强度，并且易于施工和质量控制，在保温系统中起到“软钢筋”的作用。网格布玻璃纤维编制形式：编织而成、平纹编制规格范围：80g/m2180g/m2材料：中碱或无碱玻璃纤维束和耐碱涂料。编织及特点：平纹编织。产品具有强度高，粘性好，服贴性、定位性极佳，承受能力均匀。用途：广泛用于墙体增强、外墙保温、屋面防水等方面，还可应用于水泥、塑料、沥青、大理石、马赛克等制作中的增强辅料，各种防水保温布，抹墙专用网，是建筑行业理想的工程材料。

"外墙网格 玻纤 网格布"的材质为玻纤，产地是河北任丘厂家批发，长宽为1*50M，承重是1KG，规格为5

MM*5MM，品牌是Transtar，颜色为白，用途是外墙保温