

ZR-DJYVR22-3X0.75铠装计算机电缆

产品名称	ZR-DJYVR22-3X0.75铠装计算机电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

ZR-DJYVR22-3X0.75铠装计算机电缆 适用范围：本产品适用于固定敷设交50Hz额定电压(U0/U)的固定线路中供输配电能之用常年生产聚乙稀绝缘聚乙稀护套；双屏电缆；双屏信号线；耐高温电缆；SYVPVP?SYVP?SYPVP755?SYPVP757全铜2兆线，型号及名称DJYP1V铜芯聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带聚乙烯护套电子计机控制用乙烯护套电子计机用电缆，字母R代表软线字母V代表绝缘体聚(PVC)，以负电平传输同一。当线路中出现时。其对两根线的影响是相同的，因而在接收端还原差分时就可以掉该(可以理解为差分的两路执行减运)，从双绞线的原理可以看出。铠装层可以接地保护电缆，四、型号、名称?PVV?聚绝缘聚护套电缆PYV?聚绝缘聚护套电缆?PVV22?聚绝缘聚护套钢带铠装电缆?PYV22?聚绝缘聚护套钢带铠装电缆?型仪表电缆、(IJ，作输配电能之用。与时俱进。共创辉煌，我厂生产煤矿用阻燃控制电缆主要规格有MKVVMKV22MKVV32等，适用范围本产品适用于冶金、石油、化工以及发电厂等工矿企业，使用特性：1、额定电压：交Uo/U；450/750V2、工作温度：序号1~4-60~+200 序号5~14-15~+105 3、绝缘电阻(20)不低于50M ?km4、导体线芯直电阻(20)符合GB规定5、无铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的6倍。双双绞线电缆-RVSPVP。国标生产严把质量关；户外电话线(带油膏填充和铠装-防紫外线和防水-可埋在地下)HYAT53通信电缆填充石油膏系列：主要用于对多导体电线电缆缆芯的空隙进行填充。DJYP2VP2，应不小于电缆外径的12倍；(6)有层结构的软电缆，应不小于电缆的6倍，HYA通信电缆介绍：(管道/架空)内导体线径(mm)：对数(对)：5—3000宽带型/产品用途：适用于远程光网络单元到用户之间的传输系统。使用条件：1)额定电压为450/750V，2)电缆导体的长期允许工作温度为70 3)电缆的敷设温度应不低于0 。另有近1%的产品砷或铅含量超过国家标准。使用含汞的美白祛斑化妆品会造成汞中毒，引起汞中毒性肾病、脑衰弱综合症等病症。首都医科大学附属北京朝阳医院职业病与中毒医学科科主任、主任医师郝凤桐说。我们在重金属含量超标的产品的包装上没有看到任何标签说明成分中含有汞、铅和砷，这违反了相关的国家标准。负责此项工作的调查者王秋霞说，根据《消费品使用说明-化妆品通用标签》(GB5296.3-28)，自21年6月17日起，所有在国内生产或进口报检，并在境内销售的国产和进口化妆品，均须在产品包装上真实地标注产品配方中所添加的所有成分的中文标准名称。 ZR-DJYVR22-3X0.75铠装计算机电缆 MVV聚乙烯绝缘聚乙稀护套矿用电力电缆用途：矿井中电能传输线路。但不能承受机械外力作用MVV22煤矿用聚乙烯绝缘钢带铠装聚

乙烯护套电力电缆用途：矿井中电能传输线路，能承受一定机械外力MVV32煤矿用聚
乙烯绝缘细钢丝铠装聚 乙烯护套电力电缆用途：矿井中电能传输线路。煤矿用聚 乙稀绝缘和护套阻燃
控制电缆天津市电缆厂MKVVMKV22MKVV32MKVVRMKVVRPMKVV (2-61芯) MKVV芯) MKVVR
(2-61芯) MKVV芯) MKVVP (2-61芯) 煤矿用阻燃
通信电缆MHYVP一、产品用途及特点本产品适用于矿山、井下环境监控系统中传输通信。包括受理安全
标志申请，组织实施技术审查、现场评审、产品抽样检验。核发安全标志和企业持证后的监督管理，5
护套：护前直径是82毫米。填充式铠装通信电缆型号HYAT53WDZ-HYAT53ZRC-HYAT53 HYV53
HYA53。ZR-KVVP阻燃聚 乙烯绝缘，阻燃聚 乙烯护套铜丝编织
控制电缆敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下。具有防干扰能力ZR-KVVP阻燃聚 乙烯绝缘，阻燃聚
乙烯护套软控制电缆敷设在室内移动要求柔软等场合，DJYP3V(R)P3聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏总
屏聚 乙烯护套计 机用(软)电缆，DJYVP(R)22聚乙烯绝缘铜丝编织总屏聚 乙烯护套钢带铠装计 机用
(软)电缆。YVVYVPRVVRVVP仪表用电缆YVVYVPRVVRVVPVAVVRAVVRPBVRRV1、产品用途：本
产品适用于仪表、仪器及其它电器设备中的信号传输及控制线路，DJVPV(R)P聚
乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚 乙烯护套计 机用(软)电缆，DJVV(R)P2聚 乙烯绝缘铜带绕包总屏聚
乙烯护套计 机用(软)电缆，DJVP2V(R)聚 乙烯绝缘铜带绕包分屏聚 乙烯护套计 机用(软)电缆，如NHA-
KV即A类耐火控制电缆四、技术参数的要求性能项目单位技术指标20 时导体直电阻 /km见聚
乙烯绝缘及护套控制电缆中表3试验电压(5min)Kv3绝缘电阻 M km1000耐火特性或B类阻燃特性A或B
类(按GB12666成束电缆燃。也适合于抗。矿用通信电缆，矿用井筒通信电缆，斜井和平巷作通信线，
煤矿竖井或斜井作通信线执行标准简要说明：名代
矿用通信电缆.....MH(HU)铜质线芯.....省略聚乙稀绝缘.....Y 铝—聚乙烯粘结护层.....A
聚乙烯内护套.....省略 蓝阻燃聚 乙烯护套.....V 钢丝铠装蓝阻燃聚 乙烯外护套.....32 主要型，HJV、
HJV、HPV通信电缆用途：主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号2048kbit/s及以下的数字信
号，在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号，用作短距离的信号传输，型号及名称DJYP
1V铜芯聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带 聚 乙烯护套电子计 机控制用
电缆DJYP1V22铜芯聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带 聚 乙烯护套钢带铠电子计 机控制用
电缆DJYP1V23铜芯聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带 聚 乙烯护套钢带铠装电子计 机控制用
电缆DJYP1V32铜芯聚乙烯绝。使用空鼓锤、量角计进行校正，监理巡检排查频次提高一倍并持续1周后
待检。震荡后墙面基层必须尽快检查是否有裂痕、裂纹。如果有裂纹，则沿裂纹周围3厘米-5厘米进行铲
除原墙基层，并使用墙缝伸缩网进行布网加固。装修防水层容易在震荡后出现开裂，尤其是水泥砂浆冷
涂防水工艺更容易出问题。由于卷材具有较好的延展性，一般震动不会对现有防水产生影响。相对于其
他沥青防水材料属于柔性防水涂料，不易在震动中造成损坏。柔性防水屋面的主要优点是它对房屋地
基沉降、房屋受振动或温度影响的适应性较好，因此在易发生上述问题的地区推荐使用沥青基防水涂料
。月平均相对温度：95%(+25)，安装敷设环境温度： -10 ，安装时
小弯曲半径：MHYV、MHJV为电缆外径的10倍，其他型号为电缆外径的15倍。用于以电子计
机为主的自动控制系统尤其适用于计 机集散控制系统传递生产装置过程变量的检测、控制、联锁、报警
等模拟和数字信号。塑料绝缘和护套耐火电力电缆适用于大型建筑、石油、冶金、化工、电力、舰船等
要求防火安全较高场合的动力装置连接，用
途。矿用通信电缆的名称及型号规格名称煤矿用聚乙烯绝缘聚
乙烯护套通信软电缆型MHYVR规格×2、1×执行标准MT名称煤矿用聚乙烯绝缘聚
乙烯护套通信电缆MHYV (PUYV) 聚乙烯绝缘阻燃聚
乙烯护套矿用信号电缆2-10对用于平巷、斜巷及机。扩音系统专用电缆型号AZVP HAVP HAVKAVP
扩音系统专用电缆型号规格大全AZVP HAVP HAV1、HAVP 扩音对讲电缆扩音系统专用电缆HAVP
2X32X015+2X48X火灾报警系统专用电缆HAVP 2X32X015+2X48X，MKVVRP 煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚
乙烯护套编织 阻燃控制软电缆铺设在大磁场室内、电缆内、管道等固定场合。使用特性电缆的使用环境
温度为-40 ~+60 ，3、护套 温度为60 ，五种主要色：白色、红色、黑色、、紫色，五种次要色：兰
色、桔色、绿色、棕色、灰色，无需用吊线或挂钩；HYA53、HYPA53、HYPAT53型电缆。
VVR32铜芯聚 乙烯绝缘钢丝铠装聚 乙烯护套软电力电缆。VLV32铝芯聚 乙烯绝缘钢丝铠装聚
乙烯护套电力电缆，KYJVZR-KYJV铜芯交联聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套控制电力电缆敷设在室内、电缆沟、
管道固定场合，二：产品执行标准Q/HHTZH0023(等效采用英国BS5308标准)阻燃性能试验执行GB标准三
：使用特性1．交 额定电压：U0/U 300/500KV2．工作温度：聚乙烯绝缘不超过70 交联聚乙烯绝缘90
低烟无卤阻燃聚烯炔70 低烟无卤阻燃交联聚烯炔90 和125 两种3．环境温度：聚

乙烯护套：固定敷设-40 。随着产品的更加完善和丰富。这些时下的明星将会更加耀眼，据消息，日本新能源产业技术综合开发机构(NEDO)与古河电器工业等研究团队发表声明称，已研制出世界水准超导电缆，使用该电缆可输送以往超导电缆约2倍的高电压，用钢带铠装“22、29、细钢丝铠装“32、132表示，加“N、NA、NH”是耐火、加(T、D)是对绞形式、：P铜网、P1镀锡、P2铜箔、P3铝箔、PL铝箔、P22带铠装、P2/22铜箔带铠装

，耐压等级有：300/500V、300/300V、、、450/750V、-1KV、045/075生产规格有1-52芯。二兆线；两兆线内含8小。HYAT23铠装通信电缆用途：铠装通信电缆机械保护层可以加到任何结构的电缆上，BJYC3V32/SA通讯双绞线（铝塑带钢丝铠装电缆阻燃）

呼叫通信电缆是为GTC和STENTOFON通信系统醒套的一类小截面多芯特程用途通信电缆，以耐高温计机电缆DJFP2FP2、DJFFP2、DJFP2V、DJFP2VP2、DJFVP2?耐高温计机电缆-型DJFFPDJFPFDJFPFPDJFPF、DJFPFP、DJFFP、DJFPV、DJFP

，我们的拖链电缆种类繁多。芯数从单芯到60芯不等，适用于固定敷设 MHYVR 煤矿用聚乙烯绝缘聚乙烯护套通信软电缆用于矿场作普通信号传输。