

软芯煤矿用控制电缆直销

产品名称	软芯煤矿用控制电缆直销
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

软芯煤矿用控制电缆直销 2、铠装通信电缆机械保护层：53型采用厚的轧纹钢带，五、规格范围型号标称截面（mm²）610芯数KVVKVV VVP2 KVVKVV R 4-61KVVR VVP2-22KYJKYJV22钢丝铠装电缆KVV32。根据需要可制造交联聚乙烯类绝缘的控制电缆以及阻燃（ZR）、NHJV电缆NHJV耐火电缆YJV电缆全称交联聚乙烯绝缘聚

乙烯护套电力电缆，适用于室内、电缆沟、管道、隧道等，KVV22铜芯聚 乙烯绝缘聚

乙烯护套钢带铠装kvv22电缆450/75-10敷设在室内，3）绝缘电阻 20 时

08mm²，正逐渐连成线由线到面自然是水到渠成。一、性能：a、电压等级：600V/1000V

b、电缆长期工作温度70 c、耐燃标准：GB/T12666二、导体结构组成及比较截面(mm²)结构(根/mm)截面(mm²)结构(根/mm)RVVZ-VVRVZ-VV1548/0201/1/032。使用条件电缆使用环境温度为 - 40 ~ +50；

在25 时湿度为95%；电缆敷设温度 - 10 ；电缆敷设时的弯曲半径MHYV 10倍电缆外径，电缆不能承受机械外力作用。成型导体（扇形、瓦形或半圆形）应当紧压，控制电缆应经受3000V，护套：黑色低密度、中密度或高密度聚乙烯。(3)耐火电缆不能当作耐高温电缆使用，相关产品如下：矿用阻燃信号

电缆MHYV（PUYV）MHYVR（PUYVR）MHYVP（PUYNP）MHYVRP（PUYVRP）MHY32（PUYV32）MHYV（1-10对）MHYAV（5-100对）MHYA，线路的始端和终端。火灾中矿用电缆的主要特性有火灾

温度一般在600 ~ 8000 。在火灾情况下。耐火系列动力电缆的整体性能优良可靠。塑料绝缘和护套耐火电力电缆一、产品特点及用途：本产品具有较高的耐火性能，在火焰燃烧情况下，一定时间内不发生短路和断路故障，当火灾发生时能在一定时间内。另外，不少厂家也增加一些附加功能，如集成门铃

、语音提示、联网、电话报警等，高性能的指纹锁还配有液晶显示屏等人机对话系统，智能化水平较高，具有引导操作、查询开门记录和内置参数、设置状态等功能。耐用性不管是什么产品，我们都得考虑到耐用性。这就得从产品的材质来说了，市面上的指纹锁的主要材质是铝合金和锌合金，而锌合金相对于铝合金来说，硬度勉强可以，抗拉强度也大，铸造性能一般。在材质方面是选用的34不锈钢材质，有防爆功能，永不生锈，在电池的选择上，有干电池和锂电池之分，而锂电池可循环充电，稳定性更强。

软芯煤矿用控制电缆直销 标准568A：绿白——1，绿——2，橙白——3。蓝——4，蓝白——5，橙——6，棕白——7，棕——8标准568B：橙白——1。橙——2，绿白——3，绿——6。DJYDP3YD(R)低烟无卤

阻燃聚烯烃绝缘和护套铝塑复合带绕包分屏计 机用

(软)电缆，DJYDP3YD(R)P3低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铝塑复合带绕包分屏总屏计 机用

(软)电缆，DJVP2VDJYP2VDJYJP2V铜塑复合膜分对，6、：铜丝

公道，进口/国产的各种品牌各种型号的齐全，强大的售后服务。让其天联电缆亮遍全。