

黑龙江哈尔滨西门子代理商西门子（授权）代理商

产品名称	黑龙江哈尔滨西门子代理商西门子（授权）代理商
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

我司长期***供应产品：西门子授权代理商优点详尽详细如下：

- 1、 SIMATIC , PLC、 S7-200、 S7-300、 S7-400、 S7-1200,S7-1500,S7-200SMART,S7-200CN,ET200
- 2、 逻辑思维控制器 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等
- 3、 SITOP 系列产品可调稳压电源 24V DC 1.3A、 3A、 10A、 20A、 40A
- 4、 HMI 触摸液晶屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377SIEMENS 交、 可调稳压电源传动系统
- 5、 变频调速器MICROMASTER系列产品：MM、 MM420、 MM430、 MM440、 G110 , G120,V20,V90,ECO MIDASTER系列产品：MDV 6SE70系列产品（FC、 VC、 SC）
- 6、 全源数据直流调速装置 6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70 系列产品SIEMENS 加工中心 直流伺服电机
- 7、 840D、 802S/C、 802SL、 828D 801D：6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,
- 8、 伺服驱动：6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

黑龙江哈尔滨西门子代理商西门子（授权）一级总代理需要 24 V 供电电压的模块不能在 ER1 或 ER2 中使用使用 INTF 和 EXTF LED 进行诊断 一些数字量模块通过它们的两个故障 LED INTF (内部故障)和 EXTF(外部故障)来指示故障 超出了总线段的电缆长度继续插入所有其它量程卡参见为 SM 422；DO 32 x DC 24 V/0.5 A 分配参数 (页 163) 4.18 数字量输出模块 SM422；DO 8 x AC 120/230 V/5 A (6ES7422-1FF00-0AA0) 属性 SM 422；DO 8 xAC 120/230 V/5 A 具有以下特性： 8 个输出，按每组 1

个隔离 输出电流 5 A 额定负载电压 120/230 V AC 数字量模块 4.18 数字量输出模块 SM 422 ; DO 8 x
AC 120/230 V/5 A(6ES7422-1FF00-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 164 参考手册, Ausgabe
11/2016, A5E00432660-08 即使未插入前连接器, 状态 LED 也会指示系统状态 不得在
ER中使用电源模块之后 CPU 将保持在 STOP 状态, 同时还需要复位存储器它说明了
所指示的故障并列出了故障排除方法 1 2 3 4 5 6 7 ° C (1) 测量端区 (2) 带有正极或负极的热电偶 (3) 连接点
(4) 补偿引线 (5) 参比端 (6) 引线 (7) 测量输入 图 5-15 热电偶设计 热电偶的工作原理如果测量点承受的温度
不同于热电偶(连接点)空闲端的温度, 则在空闲端会产生电压, 即热电动势词汇表 S7-400
自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08
509对输入过程映像和输出过程映像进行了区分