

# 电动立式双柱测试台SD型 10000N载荷

产品名称	电动立式双柱测试台SD型 10000N载荷
公司名称	温州三和量具仪器有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:麦克斯 型号:测试台 类型:测试台
公司地址	浙江省温州乐清柳市柳黄路419号2F
联系电话	15606678739 15990668540

## 产品详情

注:图中的推拉力计需另购

说明：电动立式机台是专为sh系列和nk系列推拉力计配套用的推拉负荷试验台。本产品采用双立杆结构，具有稳定性好，适用范围广，使用方便等优点，并具有无级调速，手动（点动）、自动控制切换功能。适用于橡胶塑料、轻工纺织、建筑门窗、复合材料、电线电缆、汽车配件、动力机械、科研机构等行业的推拉负荷、插拔力、破坏试验等测试。

特点：电动加载，无级调速，齿轮传动结构紧凑，传动平稳操作简单，并可结合各种夹具使用

规格参数：最大负载：5000n或10000n/20000n/30000n有效行程: 220 mm或1000 mm测试速度：60-240 mm/min工作电压：220v外形尺寸（mm）:400mmx250mmx1050mm或640mmx400mmx2400mm

使用方法：1.测力计安装方法 1 ) 传感器内置式：将4-m6螺丝穿入固定块4- 6.2孔中，在螺纹方向各套入1个垫圈，并与测力计安装板上4-m6螺纹旋紧，测力计安装板上，测力计安装孔分为两组,分别为30x145、40x90。用户可根据自己的需要确定。

2 ) 传感器外置式：将2-m8螺丝穿入固定块2- 8.5孔中，并与连接杆上2-m8螺丝旋紧。将m12螺母穿入连接杆通孔内并与传感器旋紧即可，控制系统可安装在外置式测力计安装板上。

2.控制面板使用方法:1) 电源开关：当按下按钮时,接通电源,再次按下,电源断开。2) 速度控制：由于被测

物体及用户要求的不同,当调整调速器旋钮时,载体的运动速度为60 ~ 300mm/min。

3.功能控制：手动/自动，当将旋钮旋至手动时，如使载体运动，则需按住升（up）或降（down）键，断开则运动停止。当旋钮旋至自动时，如使载体运动则直接按升（up）或降（down）键。

4.测力计高度调整：aev立式机台固定块两侧为m8锁紧镙钉，首先将m8锁紧镙钉松开，将固定块向上或向下移动到所需要的高度后，将m8螺钉锁紧。

5.行程调整:导柱上十字槽螺钉为最大行程的限制，限位套为用户测量所需行程调节套。

计数器使用方法：计数器上方为数字显示屏、记录试验次数，下方为预置按钮（左1~4），右1为倍率按钮（1x、10x、100x）如：用户对某一产品进行连续测试，测试次数为5、倍率为10x，则测试架往复10次显示屏显示为1，运行50次后自动停止，如需再次测试，按停止按钮即可。结构图:

产品实物图展式如下，供参考！此款产品还有带打印功能的测试仪。

量具、测量仪器、找不到的产品请问一问？

你可以选择下述方式中任何一种与我们联系：

电子邮箱：1515252931@qq.com qq:1515252931

销售电话：0576-89986781 传真：0576-86746973

手机：13777631109

联系人：向远登

为了保证您的权益，我们推荐您使用支付宝，在没有支付宝的情况下也可以通过银行汇款都可以。汇款资料如下：

农行：6228480360009226216 张天宇

建行：6222801486061003618 向远存

汇款后请及时与我们联系，汇款单请传真至0576-86746973，并留下您的收货地址，谢谢

"直销电动立式双柱测试台SD型 10000N载荷"的是否提供加工定制为是，品牌是麦克斯，型号为测试台，类型是测试台，测量范围为/（KN），测量精度是/，最大负荷为10000N（KN），拉伸空间是220-1000（mm），拉伸速度为/（mm/min）