

# 宁波,杭州,江苏线材拉长测试机，东莞专业优惠供应

产品名称	宁波,杭州,江苏线材拉长测试机，东莞专业优惠供应
公司名称	杭州五佳机械设备有限公司
价格	27500.00/台
规格参数	品牌:五佳 型号:wj-gl-200 类型:万能拉力试验机
公司地址	中国 浙江 杭州市拱墅区 康桥镇义桥村后洋浜路71号105室
联系电话	86 0571 61075295 18958150701

## 产品详情

### 产品简介：

本试验机主要适用于橡胶，塑料异型材，塑料管材、板材、片材，薄膜、电线电缆、防水卷材、金属丝等材料在高温或低温环境下,进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂、抗剪等力学性能的测试；品质管控工作，是工矿企业单位、商检仲裁、科研单位、大专院校、工程质量等部门理想的检测仪器。

结构特点：该仪器由拉力机主机体、夹具和可移动式高低温试验箱等部分

组成。拉力机主机体部分采用全套进口数字交流伺服系统、高刚性框架结构。高低温试验箱采用双层隔热玻璃门，方便用户观察试验情况，并采用全不锈钢框架和内胆，不仅美观，而且抗腐蚀性强。该仪器造型新颖、精度高、噪音小、操作方便。

拉力试验机技术参数：容量选择：2、5、10、20、50、100、200、500、1000、2000kg选择容量：一般以试件破坏的最大力量值约3~10倍单位选择：g，kg，N，kN，lb（提供国际标准制、公制、英制三种，可自行切换使用）显示装置：全电脑控制（可任意制作客户所需要报表数据）荷重分解度：1/100,000荷重精度：0.5%试验速度：0.1~500mm/min（在计算机可任意设定）测试行程：400、500、600mm（可按客户要求加高）试验宽度：40cm（可按客户要求加宽）机台测试空间：(l × w × h)40 × 40 × 70cm动力系统：伺服电机+驱动传动方式：高精度滚珠丝杆机台尺寸：主机(l × w × h)1200 × 600 × 1500cm机台重量：130kg使用电源：1，ac220v,50~60hz夹具：依据客户产品要求定做拉伸、压缩试验

## 夹具各一套

### 低温制冷控制系统

技术参数：温控范围：按客户要求定做，min.-40 ~max.

150 控制方式：p.i.d.自动温度演算湿度范围：2%rh~98%rh

控制稳定度：±2.5%rh，±1 分布均匀度：±3%rh，±1

冷却压缩机：单级全封闭式法国泰康原装压缩机冷却速度：>1 /min

计时器：led,0~9999时9分

箱材质：sus#304，镜面不锈钢板

箱尺寸：(l×w×h)40×40×70cm(可定制)

外箱材质：砂纹不锈钢板，拉力机为铝型材双柱，高级烤漆保温层：高密度硬质pu发泡胶及24k玻璃棉

安全装置：行程保护：机械、电脑双保护，防止超过预设行程力量保护：可系统设定急停装置：可处理突发状况

温度过升防止器：保护被试品和试验箱体

高速回路保护器：保护加热回路电动机（鼓风机？

冷冻机）：过负荷热继电器（保护鼓风机、冷冻机过负荷）冷媒高压保护开关：保护压缩机、延长使用寿命

断路器保护器：保护压缩机、延长使用寿命

压缩机超载保护开关、超高温超载保护开关、缺水保护装置

本试验机主要适用于橡胶，塑料异型材，塑料管材、板材、片材，薄膜、电线电缆、防水卷材、金属丝等材料在高温或低温环境下,进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂、抗剪等力学性能的测试；极方便用户进行研发、品质管控工作，是工矿企业单位、商检仲裁、科研单位、大专院校、工程质量等部门理想的检测仪器。

结构特点：该仪器由拉力机主机体、夹具和可移动式高低温试验箱等部分组成。拉力机主机体部分采用全套进口数字交流伺服系统、高刚性框架结构。高低温试验箱采用双层隔热玻璃门，方便用户观察试验情况，并采用全不锈钢框架和内胆，不仅美观，而且抗腐蚀性强。该仪器造型新颖、精度高、噪音小、操作方便。

拉力试验机技术参数：容量选择：2、5、10、20、50、100、200、500、1000、2000kg选择容量：一般以试件破坏的最大力量值约3~10倍单位选择：g，kg，n，kn，lb（提供国际标准制、公制、英制三种,可自行切换使用）显示装置：全电脑控制（可任意制作客户所需要报表数据）荷重分解度：1/100,000荷重精度：0.5%试验速度：0.1~500mm/min（在计算机可任意设定）测试行程：400、500、600mm（可按客户要求加高）试验宽度：40cm(可按客户要求加宽)机台测试空间：(l×w×h)40×40×70cm动力系统：伺服电机+驱动传动方式：高精度滚珠丝杆机台尺寸：主机(l×w×h)1200×600×1500cm机台重量：130kg使用电源：1，ac220v,50~60hz夹具：依据客户产品要求定做拉伸、压缩试验夹具各一套

低温制冷控制系统技术参数：温控范围：按客户要求定做，min.-40 ~max.150 控制方式：p.i.d.自动温度演算湿度范围：2%rh~98%rh控制稳定度：±2.5%rh，±1 分布均匀度：±3%rh，±1 冷却压缩机：单级全封闭式法国泰康原装压缩机冷却速度：>1 /min计时器：led,0~9999时99分内箱材质：sus#304，镜面不锈钢板内箱尺寸：(l×w×h)40×40×70cm(可定制)外箱材质：砂纹不锈钢板，拉力机为铝型材双柱，高级烤漆保温层：高密度硬质pu发泡胶及24k玻璃棉

安全装置：行程保护：机械、电脑双保护，防止超过预设行程力量保护：可系统设定急停装置：可处理突发状况温度过升防止器：保护被试品和试验箱体高速回路保护器：保护加热

"供应宁波,杭州,江苏线材拉长测试机，东莞专业厂家生产优惠供应"的最大负荷为20（KN），类型是万能拉力试验机，拉伸空间为500（mm），型号是WJ-GL-200，测量精度为0.1，品牌是五佳，加工定制为是，拉伸速度是300（mm/min），测量范围为20（KN）