

# DLSB-30/-30冷却水循环泵.低温泵

产品名称	DLSB-30/-30冷却水循环泵.低温泵
公司名称	上海越众仪器设备有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	加工定制:是 功率输出:3809 - 1801 (w) 质量指标:iso9001
公司地址	青浦区华徐公路3029弄98号2幢-3
联系电话	15000209979 021-60410969、QQ:188658828

## 产品详情

### 【产品概述】：

dlsb-30/-30(30I-30 )低温泵.冷却水循环泵.低温冷却液循环泵，又称:"低温恒温浴槽"，是自带制冷的高精度恒温源，兼具小型冷水机的功能。广泛应用于石油、化工、冶金、医药、生化、物性，测试及化学分析等研究部门、高等院校、工厂实验室及计量质检部门。根据槽开口尺寸的不同，可在浴槽内进行恒温实验，亦可通过软管与其他设备相连接，与恒温源配套使用。

dlsb-30/-30低温冷却液循环泵，是采取机械形式制冷的低温液体循环设备。具有提供低温液体、低温水浴的作用。结合:旋转蒸发仪、玻璃反应釜、循环水真空泵等仪器，进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。大型低温冷却液循环泵提供的恒流、恒压低温循环液可满足电子显微镜、电子探针、超高真空溅射仪、x光机、激光器、加速器等贵重仪器设备的降温需要。对于高纯金属、稀有物质提纯、环境实验及磁控溅射、真空镀膜等大型设备，该产品可提供对于温度、水质纯净双重要求的冷却水。低温冷却液循环泵特别适用于需要维持低温、常温条件下工作的化学、生物、物理实验室，是医药卫生、化学工业、食品工业、冶金工业、大专院校、科研、遗传工程、高分子工程等实验室的必备设备。

内循环：通过该机的循环泵对槽内液体介质的循环吞吐，增加槽内温度的均匀性，减少温度波动。

外循环：通过该机循环泵的循环能力，利用出水口将保温软管与外部设备连接，形成封闭回路，流回设备进水口，是将槽内恒温介质外引，建立外部恒温场。

图1(低温冷却液循环泵整机)

图2(低温冷却液循环机的储液槽)

图3(系列低温冷却液循环泵)

**【应用领域】：**

低温冷却液循环泵应用在生化领域：旋转蒸发仪、阿贝折光仪、旋光仪、原子吸收、icp-ms、icp、核磁共振、ccd、生物发酵罐、化学反应器(合成器)等。材料领域：电镜、x射线衍射、x荧光、真空溅射电镀、真空镀膜机、icp刻蚀、各种半导体设备、疲劳试验机、化学沉积系统、原子沉积系统等。

低温冷却水循环泵应用在医疗领域：超导磁共振、直线加速器、ct、低磁场核磁共振、x光机、微波治疗机、医用冷帽、降温毯等等。

冷却水循环泵应用在物化领域：激光器、磁场、各种分子泵、扩散泵、离子泵以及包括材料领域。使用的各种需水冷设备。

**【产品特点】：**

- 1、节约能源——在夏季和高环境温度下，冷却水可在系统回路中循环使用，节约大量的水资源。
- 2、效率更高——一台循环水设备可同时满足多台外部设备的冷却需求，持续提供低温恒温水源，适用于冷凝实验。
- 3、控温精度——pid控温技术，内置pt100传感器、控温精度高，温度数字显示，操作直观
- 4、安全性高 具有自我诊断功能；冷冻机过载保护等多种安全保障功能。

**【产品选型表】：**

我们可根据用户要求定制-20 ~ -120 ，500升以上的各种规格型号特殊制冷泵，可内装磁力搅拌及循环系统。可根据拥护需求定制控温精度达到 $\pm 0.1$  。

您的满意！是我们坚持不懈的动力！

"【厂价直销】DLSB-30/-30冷却水循环泵.低温泵"的容量为30L，质量指标是ISO9001，槽内尺寸为 310 (mm)，加工定制是是，型号为DLSB-30/-30，信号发生器是智能PID，能量转换器为压缩机，净重是160 (kg)，品牌为越众，用途是是医药卫生、化学工业、食品工业、冶金工业、大专院校、科研、遗传工程、高分子工程等实验室的必备设备。，功率输出为3809 - 1801 (w)