

# 循环水式真空泵 SHZ-D(III) 双表双抽头

产品名称	循环水式真空泵 SHZ-D(III) 双表双抽头
公司名称	河南爱博特科技发展有限公司
价格	900.00/台
规格参数	加工定制:否 功率输出:180w ( w ) 质量指标:好
公司地址	中国 河南 郑州市 郑州高新技术开发区翠竹街1号
联系电话	86 0371 67826898/67826868 13607677118

## 产品详情

shz-d(iii)型循环水多用真空泵

生产厂家：河南爱博特科技发展有限公司

生产地址：郑州市高新技术开发区长椿路11号 大学科技园c6号楼

联系人：张昱 15890037207

电话：0371-67826868 67826898

传真：0371-67826788

技术支持qq：1935986022

邮箱：aibote07@126.com

官网：[www.kongwenyi.com](http://www.kongwenyi.com) [www.hnaibote.com](http://www.hnaibote.com)

[www.hnaibote.cn](http://www.hnaibote.cn) [www.aibotejbq.com](http://www.aibotejbq.com)

[www.dianretao.com](http://www.dianretao.com)

一、shz-d(iii)型循环水真空泵的特点：

该泵是在循环水多用真空泵的技术上，根据实验室面积较小这一特点，参照日本台式泵，一次性成型外壳，缩小体积改进而成，具有体积小，重量轻，外形美观等特点，双表、双头抽气，四表四抽

头，双面相同的多用真空泵，即便于教师直观演示，学生亦可在任意一面开机、关机。

(1) 本机采用双抽头，可单独或并联使用装有两个真空表。

(2) 新改进防腐四抽头，可单独或并联使用装有四个真空表。

(3) 主机采用不锈钢机芯和防腐材质机芯两种型号制造。

## 二、shz-d(iii)型循环水真空泵的技术参数：

规格型号：shz-d(iii)型

功率：180w

工作电源：~220v/50hz

流量：60l/min

扬程:8m

机体材质：防腐/不锈钢

最大真空度：0.098mpa

单头抽气量：10l/min

抽气头个数：2个

储水箱容量：15l

外表尺寸：400 × 280 × 420mm（长 × 宽 × 高）

全机重量：15kg

"循环水式真空泵 SHZ-D(III) 双表双抽头"的加热功率为无加热功能（w），容量是15L，质量指标为好，槽内尺寸是422\*306\*480mm（mm），加工定制为否，型号是SHZ-D(III)，信号发生器为0，能量转换器是0，净重为15Kg（kg），规格是双表双抽头，品牌为AIBOTE，用途是此产品专配旋转蒸发器,双层玻璃反应釜,真空干燥箱,真空抽滤器,过滤瓶,旋转薄膜蒸发器,多功能反应器，真空薄膜浓缩器等最佳产品，是实验室不可缺少的理想产品之一。，功率输出为180W（w）