

回转窑 煅烧回转窑 石灰回转窑

产品名称	回转窑 煅烧回转窑 石灰回转窑
公司名称	郑州龙阳重型机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:回转窑 适用对象:石灰石
公司地址	郑州市中原区西流湖街道铁炉村
联系电话	13523471408

产品详情

郑州龙阳重型机械（集团）公司

（国企质量国企信誉）

龙阳公司生产的回转窑属于建材设备类。可将磨粉设备研磨好的生料，在回转窑的的极高的温度下烧制成为熟料。可以说回转窑是水泥生产工艺流程里的主要的水泥设备设备，因此也可称为水泥回转窑。同时回转窑在冶金化工领域还可作为冶金设备，对有色金属的、精矿、粗矿、中间物、石灰和白云石等进行煅烧、焙烧等。

我公司生产的回转窑主要由：止推滚轮、胎环、窑壳。其中窑壳是回转窑主体结构，窑壳的好坏直接影响回转窑的使用寿命、运转效率、热耗效率等。我公司生产的回转窑与同规格设备无论是在使用寿命上、运转能耗、生产效率都出于领先地位。而这些都要归功于我公司严谨的生产规格。

我公司生产的系列回转窑主要有以下特点：1)结构坚固、运转平稳、生产效率高。2)操作简单，使用方便。能耗比同类型产品降低了15%。3)新型材料开发的回转窑在使用寿命远远超过

回转窑技术参数：

规格型号(mm)	窑体尺寸			产量(t/h)	转速(r/min)	电机功率(kw)	重量(t)	备注
	直径(mm)	长度(mm)	斜度(%)					
1.4 × 33	1.4	33	3	0.9-1.3	0.39-3.96	18.5	47.5	----
1.6 × 36	1.6	36	4	1.2-1.9	0.26-2.63	22	52	----
1.8 × 45	1.8	45	4	1.9-2.4	0.16-1.62	30	78.2	----
1.9 × 39	1.9	39	4	1.65-3	0.29-2.93	30	77.59	----
2.0 × 40	2	40	3	2.5-4	0.23-2.26	37	119.1	----
2.2 × 45	2.2	45	3.5	3.4-5.4	0.21-2.44	45	128.3	----
2.5 × 40	2.5	40	3.5	9.0-10.5	0.44-2.44	55	149.61	----
2.5 × 50	2.5	50	3	6.25-7.4	0.62-1.86	55	187.37	----
2.5 × 54	2.5	54	3.5	6.9-8.5	0.48-1.45	55	196.29	----
2.7 × 42	2.7	42	3.5	10.0-11.0	0.10-1.52	55	198.5	----
2.8 × 44	2.8	44	3.5	12.5-13.5	0.437-2.18	55	201.58	悬浮预热窑
3.0 × 45	3	45	3.5	12.8-14.5	0.5-2.47	75	210.94	----
3.0 × 48	3	48	3.5	25.6-29.3	0.6-3.48	100	237	窑外分解窑
3.0 × 60	3	60	3.5	12.3-14.1	0.3-2	100	310	----
3.2 × 50	3.2	50	4	40.5-42	0.6-3	125	278	窑外分

郑州龙阳重型机械（集团）公司

（国企质量 国企信誉）

售前服务:为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作

售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量：易损件除外 质量保证一年！

【温馨提示】网站中标识的价格仅供参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈.谢谢 合作愉快

电话：0371-67826803

传真：0371-67826803

手机：15981974608 15981973408

邮箱：727262253@qq.com

网址：www.zzlongyang.com

"厂家直销 回转窑 煅烧回转窑 石灰回转窑"的加工定制为是，种类是回转窑，适用对象为石灰石，炉窑形状是圆形窑，燃料种类为煤气窑，物料输送方式是窑车窑，品牌为郑州龙阳，型号是 2.7×42，生产能力为10.0-11.0（t/h），窑体直径是2.7（mm），窑体长度为42（mm），窑体斜度是3.5，转速为0.10-1.52（r/min），电机功率是55（Kw），重量为198.5（t）